

TEHNISKĀS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU CENRĀDIS

2018 gada 1 jūlija



SATURS

1	CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS	
	PAROC Hvac Section AluCoat T.....	3-4
	PAROC Pro Section 100	5-7
2	CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI	
	PAROC HVAC Bend AluCoat T.....	8
3	AKMENS VATES LAMELLAS	
	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat.....	9
	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix.....	9
4	AKMENS VATES PAKLĀJI	
	PAROC Pro Loose Mat 80	10
5	HVAC PAKLĀJI	
	PAROC Hvac Mat AluCoat	11
6	HVAC PLĀKSNES	
	PAROC FPS 17	12
	PAROC Fire Slab 110.....	12
	PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT	12
	PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT	13
	PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT	13
	PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT	13
7	HVAC CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU	
	PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT	14
8	AKMENS VATES PLĀKSNE	
	PAROC Pro Slab 40	15
	PAROC Pro Slab 60	15
	AKMENS VATES PLĀKSNE.....	16
	PAROC Pro Slab 80	16
	PAROC Pro Roof Slab 20 kPa	16
9	CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU	
	PAROC Pro Wired Mat 80.....	17
	PAROC Wired Mat 80 AluCoat	17
	PAROC Pro Wired Mat 100	18
	PAROC Pro Wired Mat 100 AL1.....	18
10	SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES	
	PAROC InVent 80 N3.....	19
	PAROC InVent 80 N3/N1	19
	PAROC Fireplace Slab 90 AL1	19
11	PIEDERUMI	
	PVC parklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei	20
	PVC 90 grādu gatavie likumi.....	20
	Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi	21



CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		100 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		250 °C
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ		A2-s1, d0

Izolācijas biezums, mm	20					30					40					50				
	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena €/m bez PVN	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena €/m bez PVN	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena €/m bez PVN	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena €/m bez PVN
	Iekšējais diametrs, mm	Iepakojums, m				Paletē, m	Iepakojums, m				Paletē, m	Iepakojums, m				Paletē, m	Iepakojums, m			
12/15	42,00	1008,00	A	1. Paka	2,44	24,00	576,00	B	1. Paka	2,77	14,40	345,60	A	1. Paka	3,64	8,40	184,80	A	1. Paka	5,25
18	33,60	806,40	A	1. Paka	2,50	18,00	432,00	A	1. Paka	2,79	10,80	259,20	B	1. Paka	3,78	8,40	184,80	A	1. Paka	5,46
22	33,60	806,40	A	1. Paka	2,64	18,00	432,00	A	1. Paka	2,88	10,80	259,20	A	1. Paka	4,54	8,40	184,80	A	1. Paka	5,83
28	24,00	576,00	A	1. Paka	2,92	14,40	345,60	A	1. Paka	3,15	10,80	259,20	A	1. Paka	4,77	8,40	184,80	A	1. Paka	5,96
35	24,00	576,00	A	1. Paka	2,94	14,40	345,60	A	1. Paka	4,16	8,40	235,20	A	1. Paka	5,11	6,00	144,00	A	1. Paka	6,29
42	18,00	432,00	A	1. Paka	3,32	10,80	259,20	A	1. Paka	4,42	8,40	184,80	A	1. Paka	5,51	6,00	144,00	A	1. Paka	6,59
48	14,40	345,60	A	1. Paka	3,52	8,40	235,20	A	1. Paka	4,50	8,40	184,80	A	1. Paka	5,62	6,00	144,00	A	1. Paka	6,75
54	14,40	345,60	A	1. Paka	3,56	8,40	235,20	A	1. Palete	4,78	8,40	184,80	A	1. Paka	6,29	6,00	144,00	A	1. Paka	8,53
60	10,80	259,20	A	1. Paka	4,11	8,40	235,20	A	1. Paka	4,86	6,00	144,00	A	1. Paka	6,61	6,00	144,00	A	1. Paka	8,67
64	10,80	259,20	B	1. Paka	4,98	8,40	184,80	A	1. Paka	5,35	6,00	144,00	B	1. Paka	6,90	3,60	115,20	A	1. Paka	9,13
76	8,40	235,20	A	1. Palete	5,73	6,00	144,00	A	1. Paka	5,64	6,00	144,00	A	1. Paka	7,09	3,60	108,00	A	1. Paka	9,81
89	8,40	184,80	C	1. Palete	6,60	6,00	144,00	A	1. Paka	5,96	3,60	115,20	A	1. Paka	7,70	3,60	86,40	A	1. Paka	10,50
108						3,60	115,20	A	1. Paka	8,39	3,60	86,40	A	1. Paka	8,53	3,60	72,00	A	1. Paka	11,33
114						3,60	108,00	A	1. Paka	8,58	3,60	86,40	A	1. Paka	8,77	3,60	64,80	A	1. Paka	11,36
133						3,60	86,40	A	1. Palete	9,58	3,60	64,80	B	1. Paka	9,60	3,60	57,60	B	1. Paka	16,60
140						3,60	72,00	B	1. Paka	9,60	3,60	64,80	B	1. Palete	9,77	2,40	52,80	A	1. Palete	17,10
159						3,60	64,80	A	1. Palete	11,84	2,40	52,80	B	1. Paka	11,99	2,40	48,00	B	1. Paka	17,41
168						3,60	57,60	A	1. Paka	12,14	2,40	52,80	A	1. Paka	12,31	2,40	43,20	A	1. Paka	17,54
219						2,40	38,40	B	1. Paka	14,08	2,40	38,40	B	1. Paka	13,91	1,20	31,20	A	1. Paka	19,12
273						1,20	28,80	C	1. Palete	17,13	1,20	24,00	C	1. Palete	19,90	1,20	21,60	B	1. Palete	24,77

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas izstrādājumus zem minimālā līmeņa, tiek piemērota papildu maksa 50 eiro apmērā par katru pasūtījuma līniju.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		100 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		250 °C
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ		A2-s1, d0

Izolācijas biezums, mm	60					80					100				
	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmāis apjoms, Min.	Cena €/m bez PVN	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmāis apjoms, Min.	Cena €/m bez PVN	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmāis apjoms, Min.	Cena €/m bez PVN
iekšējais diametrs, mm	Iepakojumā, m	Paletē, m				Iepakojumā, m	Paletē, m				Iepakojumā, m	Paletē, m			
12/15															
18	6,00	144,00	C	1.Palete	7,33										
22	6,00	144,00	C	1.Palete	7,74										
28	6,00	144,00	C	1.Palete	7,96										
35	6,00	144,00	B	1.Palete	8,00	3,60	86,40	C	1.Palete	13,17					
42	3,60	115,20	A	1.Palete	8,53	3,60	72,00	C	1.Palete	13,34					
48	3,60	115,20	C	1.Palete	8,88	3,60	72,00	C	1.Palete	14,07					
54	3,60	108,00	C	1.Palete	9,36	3,60	64,80	C	1.Palete	14,74	2,40	48,00	C	1.Palete	22,19
60	3,60	108,00	A	1.Palete	9,42	3,60	64,80	C	1.Palete	16,05	2,40	48,00	C	1.Palete	23,11
64	3,60	108,00	B	1.Palete	9,83	3,60	64,80	C	1.Palete	17,76	2,40	48,00	C	1.Palete	23,29
76	3,60	86,40	A	1.Palete	10,10	3,60	57,60	A	1.Palete	19,04	2,40	43,20	C	1.Palete	23,45
89	3,60	72,00	A	1.Palete	10,94	2,40	52,80	A	1.Palete	20,23	2,40	38,40	C	1.Palete	24,60
108	3,60	57,60	C	1.Palete	16,85	2,40	43,20	C	1.Palete	22,81	1,20	38,40	A	1.Palete	29,31
114	3,60	57,60	B	1.Palete	16,58	2,40	43,20	B	1.Palete	23,91	1,20	38,40	A	1.Palete	30,55
133	2,40	48,00	C	1.Palete	17,54	2,40	38,40	C	1.Palete	24,87	1,20	28,80	A	1.Palete	32,98
140	2,40	48,00	C	1.Palete	17,65	2,40	38,40	C	1.Palete	25,43	1,20	28,80	A	1.Palete	33,42
159	2,40	38,40	C	1.Palete	18,78	1,20	31,20	C	1.Palete	27,83	1,20	21,60	B	1.Palete	36,17
168	2,40	38,40	C	1.Palete	19,11	1,20	31,20	C	1.Palete	29,19	1,20	21,60	A	1.Palete	50,85
219	1,20	28,80	C	1.Palete	22,29	1,20	21,60	C	1.Palete	32,45	1,20	19,20	A	1.Palete	54,56
273	1,20	21,60	A	1. Paka	31,13	1,20	19,20	C	1.Palete	44,88	1,20	26,40	C	1.Palete	61,82

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas izstrādājumus zem minimālā līmeņa, tiek piemērota papildu maksa 50 eiro apmērā par katru pasūtījuma līniju.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		100 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		640 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ		AI ₁

Izolācijas biezums, mm	20					30					40					50				
	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena
iekšējais diametrs, mm	Iepakojumā, m	Paletē, m				€/m bez PVN	Iepakojumā, m				Paletē, m	€/m bez PVN				Iepakojumā, m	Paletē, m			
12/15	42,00	1008,00	C	1.Palete	2,51	24,00	576,00	C	1.Palete	2,82	14,40	345,60	C	1.Palete	3,67	8,40	235,20	C	1.Palete	5,30
18	33,60	806,40	C	1.Palete	2,58	18,00	432,00	C	1.Palete	2,84	10,80	259,20	C	1.Palete	3,81	8,40	235,20	C	1.Palete	5,52
22	33,60	806,40	B	1.Palete	2,72	18,00	432,00	B	1.Palete	2,93	10,80	259,20	B	1.Palete	4,59	8,40	184,80	C	1.Palete	5,89
28	24,00	576,00	B	1.Palete	3,00	14,40	345,60	A	1.Palete	3,21	10,80	259,20	B	1.Palete	4,82	8,40	184,80	B	1.Palete	6,03
35	24,00	576,00	C	1.Palete	3,02	14,40	345,60	B	1.Palete	4,24	8,40	235,20	A	1.Palete	5,17	6,00	144,00	A	1.Palete	6,34
42	18,00	432,00	C	1.Palete	3,42	10,80	259,20	A	1.Palete	4,51	8,40	184,80	A	1.Palete	5,56	6,00	144,00	A	1.Palete	6,65
48	14,40	345,60	C	1.Palete	3,63	8,40	235,20	C	1.Palete	4,59	8,40	184,80	A	1.Palete	5,69	6,00	144,00	B	1.Palete	6,82
54	14,40	345,60	C	1.Palete	3,67	8,40	235,20	C	1.Palete	4,88	8,40	184,80	C	1.Palete	6,34	6,00	144,00	A	1.Palete	8,61
57	10,80	259,20	C	1.Palete	4,12	8,40	235,20	C	1.Palete	4,92	6,00	144,00	C	1.Palete	6,57	6,00	144,00	C	1.Palete	8,72
60	10,80	259,20	C	1.Palete	4,23	8,40	235,20	B	1.Palete	4,95	6,00	144,00	A	1.Palete	6,67	6,00	144,00	A	1.Palete	8,75
64	10,80	259,20	C	1.Palete	5,12	8,40	184,80	C	1.Palete	5,45	6,00	144,00	C	1.Palete	6,96	3,60	115,20	C	1.Palete	9,41
76	8,40	235,20	C	1.Palete	5,90	6,00	144,00	B	1.Palete	5,81	6,00	144,00	A	1.Palete	7,30	3,60	108,00	A	1.Palete	9,91
89	8,40	184,80	C	1.Palete	6,80	6,00	144,00	B	1.Palete	6,14	3,60	115,20	A	1.Palete	7,94	3,60	86,40	A	1.Palete	10,61
102						3,60	115,20	C	1.Palete	7,82	3,60	108,00	C	1.Palete	8,42	3,60	72,00	C	1.Palete	11,14
108						3,60	115,20	C	1.Palete	8,55	3,60	86,40	C	1.Palete	8,61	3,60	72,00	C	1.Palete	11,44
114						3,60	108,00	B	1.Palete	8,75	3,60	86,40	A	1.Palete	8,86	3,60	64,80	A	1.Palete	11,48
127						3,60	86,40	C	1.Palete	9,51	3,60	72,00	C	1.Palete	9,52	3,60	57,60	C	1.Palete	15,38
133						3,60	86,40	C	1.Palete	9,58	3,60	64,80	C	1.Palete	9,60	3,60	57,60	C	1.Palete	17,10
140						3,60	72,00	C	1.Palete	9,79	3,60	64,80	B	1.Palete	9,87	2,40	52,80	A	1.Palete	17,26
159						3,60	64,80	C	1.Palete	11,85	2,40	52,80	C	1.Palete	11,99	2,40	48,00	C	1.Palete	17,41
168						3,60	57,60	C	1.Palete	12,38	2,40	52,80	B	1.Palete	12,42	2,40	43,20	A	1.Palete	17,54
194											2,40	43,20	C	1.Palete	13,71	2,40	38,40	C	1.Palete	18,51
208						2,40	43,20	C	1.Palete	14,00	2,40	38,40	C	1.Palete	13,80	1,20	36,00	C	1.Palete	18,85
219						2,40	38,40	C	1.Palete	14,07	2,40	38,40	C	1.Palete	13,91	1,20	31,20	A	1.Palete	19,31
259											1,20	28,80	C	1.Palete	19,39	1,20	21,60	C	1.Palete	23,53
273						1,20	28,80	C	1.Palete	16,80	1,20	24,00	C	1.Palete	19,52	1,20	21,60	B	1.Palete	25,02
324											1,20	21,60	C	1.Palete	22,46	1,20	19,60	C	1.Palete	24,52
356																1,20	33,60	C	1.Palete	36,07
406																1,20	24,00	C	1.Palete	38,26
508																1,20	16,80	C	1.Palete	48,81
612																1,20	9,60	C	1.Palete	54,06
714																1,20	7,20	C	1.Palete	61,52
813																1,20	4,80	C	1.Palete	89,54
914																1,20	4,80	C	1.Palete	109,26
1016																1,20		C	1.Palete	128,50

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biežumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt C kategorijas izstrādājumus zem minimālā līmeņa, tiek piemērota papildu maksa 50 eiro apmērā par katru pasūtījuma līniju.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		100 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		640 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		AI ₁

Izolācijas biezums, mm	60					80					100					120				
	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmāis apjoms, Min.	Cena	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmāis apjoms, Min.	Cena	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmāis apjoms, Min.	Cena	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmāis apjoms, Min.	Cena
iekšējais diametrs, mm	Iepakojumā, m	Paletē, m				€/m bez PVN	Iepakojumā, m				Paletē, m	€/m bez PVN				Iepakojumā, m	Paletē, m			
12/15																				
18	6,00	144,00	C	1.Palete	7,33															
22	6,00	144,00	C	1.Palete	7,74	3,60	86,40	C	1.Palete	10,40										
28	6,00	144,00	C	1.Palete	7,96	3,60	86,40	C	1.Palete	10,85										
35	6,00	144,00	C	1.Palete	8,00	3,60	86,40	C	1.Palete	11,83	3,60	86,40	C	1.Palete	17,95	1,20				
42	3,60	115,20	C	1.Palete	8,53	3,60	72,00	C	1.Palete	12,58	3,60	72,00	C	1.Palete	20,19	1,20				
48	3,60	115,20	C	1.Palete	8,88	3,60	72,00	C	1.Palete	13,34	3,60	72,00	C	1.Palete	21,01	1,20				
54	3,60	108,00	B	1.Palete	9,36	3,60	32,40	C	1.Palete	14,01	3,60	64,80	C	1.Palete	21,70	1,20				
57	3,60	108,00	C	1.Palete	9,40	3,60	86,40	C	1.Palete	15,26	3,60	64,80	C	1.Palete	22,54	1,20				
60	3,60	108,00	A	1.Palete	9,42	3,60	32,40	C	1.Palete	15,37	3,60	64,80	C	1.Palete	22,64	1,20				
64	3,60	108,00	C	1.Palete	9,83	3,60	72,00	C	1.Palete	17,34	3,60	64,80	C	1.Palete	22,87	1,20	C	1.Palete	26,75	
76	3,60	86,40	A	1.Palete	10,10	3,60	64,80	A	1.Palete	18,46	3,60	57,60	C	1.Palete	23,00	1,20	C	1.Palete	28,19	
89	3,60	72,00	A	1.Palete	10,94	2,40	52,80	A	1.Palete	19,68	2,40	52,80	C	1.Palete	24,18	1,20	C	1.Palete	30,29	
102	3,60	64,80	C	1.Palete	16,27	2,40	52,80	C	1.Palete	21,33	2,40	48,00	C	1.Palete	27,37	1,20	C	1.Palete	33,85	
108	3,60	57,60	C	1.Palete	16,85	2,40	52,80	C	1.Palete	22,33	2,40	43,20	C	1.Palete	29,04	1,20	C	1.Palete	37,77	
114	3,60	57,60	A	1.Palete	17,08	2,40	48,00	A	1.Palete	24,21	2,40	43,20	A	1.Palete	30,31	1,20	C	1.Palete	39,89	
127	2,40	52,80	C	1.Palete	17,43	2,40	43,20	C	1.Palete	24,37	2,40	38,40	C	1.Palete	31,71	1,20	C	1.Palete	41,30	
133	2,40	48,00	C	1.Palete	17,54	2,40	43,20	C	1.Palete	24,45	2,40	38,40	C	1.Palete	32,81	1,20	C	1.Palete	42,34	
140	2,40	48,00	B	1.Palete	17,65	2,40	38,40	B	1.Palete	25,04	2,40	38,40	A	1.Palete	33,26	1,20	C	1.Palete	43,05	
159	2,40	38,40	C	1.Palete	18,78	2,40	38,40	C	1.Palete	27,51	1,20	31,20	C	1.Palete	36,09	1,20	C	1.Palete	51,42	
168	2,40	38,40	A	1.Palete	19,68	1,20	38,40	B	1.Palete	28,90	1,20	31,20	A	1.Palete	52,78	1,20	C	1.Palete	51,85	
194	1,20	38,40	C	1.Palete	21,40	1,20	28,80	C	1.Palete	30,03	1,20	24,00	C	1.Palete	54,30	1,20	C	1.Palete	54,25	
208	1,20	31,20	C	1.Palete	21,87	1,20	24,00	C	1.Palete	31,28	1,20	21,80	C	1.Palete	54,67	1,20	C	1.Palete	56,06	
219	1,20	28,80	C	1.Palete	22,29	1,20	21,60	B	1.Palete	32,27	1,20	21,60	A	1.Palete	55,03	1,20	C	1.Palete	57,32	
259	1,20	21,60	C	1.Palete	30,21	1,20	21,60	C	1.Palete	43,69	1,20	19,20	C	1.Palete	57,77	1,20	C	1.Palete	60,76	
273	1,20	21,60	C	1.Palete	31,13	1,20	19,20	B	1.Palete	45,07	1,20	19,20	C	1.Palete	58,43	1,20	C	1.Palete	62,92	
324	1,20	36,00	C	1.Palete	37,91	1,20	28,80	C	1.Palete	45,91	1,20	26,40	C	1.Palete	60,66	1,20	C	1.Palete	67,81	
356	1,20	26,40	C	1.Palete	39,05	1,20	24,00	C	1.Palete	51,68	1,20	24,00	C	1.Palete	61,98	1,20	C	1.Palete	71,28	
406	1,20	21,60	C	1.Palete	42,76	1,20	19,20	C	1.Palete	54,06	1,20	19,20	C	1.Palete	66,24	1,20	C	1.Palete	78,16	
508	1,20	16,80	C	1.Palete	52,77	1,20	14,40	C	1.Palete	61,78	1,20	14,40	C	1.Palete	79,20	1,20	C	1.Palete	94,12	
612	1,20	9,60	C	1.Palete	64,88	1,20	9,60	C	1.Palete	76,28	1,20	7,20	C	1.Palete	99,31	1,20	C	1.Palete	108,64	
714	1,20	7,20	C	1.Palete	75,16	1,20	7,20	C	1.Palete	90,46	1,20	7,20	C	1.Palete	112,05	1,20	C	1.Palete	124,18	
813	1,20	4,80	C	1.Palete	93,87	1,20	4,80	C	1.Palete	107,56	1,20	4,80	C	1.Palete	150,34	1,20	C	1.Palete	164,49	
914	1,20	4,80	C	1.Palete	112,21	1,20	4,80	C	1.Palete	131,07	1,20	4,80	C	1.Palete	174,10	1,20	C	1.Palete	193,09	
1016	1,20		C	1.Palete	138,05	1,20		C	1.Palete	173,40	1,20		C	1.Palete	201,02	1,20	C	1.Palete	217,92	

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biežumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt C kategorijas izstrādājumus zem minimālā līmeņa, tiek piemērota papildu maksa 50 eiro apmērā par katru pasūtījuma līniju.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		100 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		640 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A1 _i

Izolācijas biezums, mm	140					160					200				
	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena	Daudzums		Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena
iekšējais diametrs, mm	Iepakojumā, m	Paletē, m				Iepakojumā, m	Paletē, m				Iepakojumā, m	Paletē, m			
12/15															
18															
22															
28															
35															
42															
48															
54															
57															
60															
64															
76															
89	1,20		C	1.Palete	31,96										
102	1,20		C	1.Palete	41,65										
108	1,20		C	1.Palete	44,07										
114	1,20		C	1.Palete	46,04										
127	1,20		C	1.Palete	47,02										
133	1,20		C	1.Palete	47,42										
140	1,20		C	1.Palete	51,86										
159	1,20		C	1.Palete	56,05										
168	1,20		C	1.Palete	58,37										
194	1,20		C	1.Palete	62,6										
208	1,20		C	1.Palete	63,61										
219	1,20		C	1.Palete	64,66	1,2		C	1.Palete	77,21	1,2		C	1.Palete	113,54
259	1,20		C	1.Palete	74,63	1,2		C	1.Palete	88,79	1,2		C	1.Palete	122,66
273	1,20		C	1.Palete	79,54	1,2		C	1.Palete	93,72	1,2		C	1.Palete	126,09
324	1,20		C	1.Palete	87,04	1,2		C	1.Palete	100,48	1,2		C	1.Palete	125,59
356	1,20		C	1.Palete	90,56	1,2		C	1.Palete	103,82	1,2		C	1.Palete	151,04
406	1,20		C	1.Palete	99,67	1,2		C	1.Palete	133,06	1,2		C	1.Palete	159,07
508	1,20		C	1.Palete	132,59	1,2		C	1.Palete	149,22	1,2		C	1.Palete	175,78
612	1,20		C	1.Palete	149,98	1,2		C	1.Palete	166,18	1,2		C	1.Palete	198,93
714	1,20		C	1.Palete	167,26	1,2		C	1.Palete	184,82	1,2		C	1.Palete	221,56
813	1,20		C	1.Palete	185,51	1,2		C	1.Palete	210,36					
914	1,20		C	1.Palete	212,12	1,2		C	1.Palete	229,00					
1016	1,20		C	1.Palete	251,41	1,2		C	1.Palete	263,76					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biežumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt C kategorijas izstrādājumus zem minimālā līmeņa, tiek piemērota papildu maksa 50 eiro apmērā par katru pasūtījuma līniju.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

PAROC HVAC Bend AluCoat T

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
PĀRKLĀJUMS	armēta alumīnija folija*	
LĪKUMU RĀDIUSS	R = 1,5 x D	
UGUNŠREAKCIJAS KLASE	A2-s1, d0	

Izolācijas biezums, mm	20		30		40		50		60	
	Daudzums gabali iepakojumā	Cena €/m bez PVN	Daudzums gabali iepakojumā	Cena €/m bez PVN	Daudzums gabali iepakojumā	Cena €/m bez PVN	Daudzums gabali iepakojumā	Cena €/m bez PVN	Daudzums gabali iepakojumā	Cena €/m bez PVN
15			7	2,82	5	3,67				
18			6	2,84	5	3,81	7	5,52	5	7,33
22			6	2,93	5	4,59	6	5,89	5	7,74
28	7	3,00	5	3,21	5	4,82	6	6,03	5	7,96
35	7	3,02	5	4,24	7	5,17	5	6,34	5	8,00
42	6	3,42	5	4,51	6	5,56	5	6,65	6	8,53
48	5	3,63	7	4,59	6	5,69	5	6,82	6	8,88
54	4	3,67	7	4,88	6	6,34	5	8,61	5	9,36
60	4	4,23	7	4,95	5	6,67	5	8,75	5	9,42
64	4	5,12	6	5,45	5	6,96	10	9,41	5	9,83
76	7	5,90	5	5,81	5	7,30	5	9,91	9	10,10
89	6	6,80	9	7,44	6	7,94	9	10,61	9	10,94
108			6	8,55	9	8,61	9	11,44	5	16,85
114			5	8,75	9	8,86	6	11,48	5	17,08
133			7	9,58	6	9,60	5	17,10	4	17,54
140			6	9,79	6	9,87	5	17,26	4	17,65
159			6	11,85	5	11,99	4	17,41		
168			5	12,38	5	12,42	4	17,54		

Izolācijas biezums, mm	80		100	
	Daudzums gabali iepakojumā	Cena €/m bez PVN	Daudzums gabali iepakojumā	Cena €/m bez PVN
35	9	13,17		
42	9	13,34		
48	9	14,07		
54	6	14,74		
60	9	16,05	4	23,11
64	9	17,76	4	23,29
76	5	19,04	4	23,45
89	5	20,23		
108	4	22,81		
114	4	24,63		

Iepakojuma izmērs:

Iepakojums - 206x110x530 mm
 Iepakojums - 306x165x790 mm
 Iepakojums - 300x600x600 mm
 Iepakojums - 300x600x1200 mm

* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

AKMENS VATES LAMELLAS

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,038 W/mK
	λ_{50}	0,047 W/mK
	λ_{100}	0,059 W/mK
	λ_{150}	0,074 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		35 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		250 °C
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A1-s1

IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Paka	3,79
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Paka	4,30
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	5,40
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Paka	6,32
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1. Palete	8,86
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	10,05
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1. Palete	10,88
100	2500	1000	2,50	50,00	A	1. Paka	13,01

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,038 W/mK
	λ_{50}	0,047 W/mK
	λ_{100}	0,059 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		35 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		50 °C
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A2-s1

IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Palete	4,48
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Palete	5,09
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	6,22
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Palete	7,27
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2. Paletes	10,20
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	11,14
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2. Paletes	12,22
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2. Paletes	14,86

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

AKMENS VATES PAKLĀJI

PAROC Pro Loose Mat 80

Ugunsdroša siltumizolācija neregulāras formas karstām virsmām



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		80 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		600 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A1

IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
50	5000	1000	5,00	45,00	A	1. Pakā	6,03

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

HVAC PAKLĀJI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Pirts vate un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{10} 0,039 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS	35 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA	250 °C
PĀRKLĀJUMS	armēta alumīnija folija*
UGUNŠREAKCIJAS KLASE	A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
30	8000	1000	8,00	168,00	A	1. Palete	4,00
50	7000	1000	7,00	147,00	A	1. Palete	5,27
80	5000	1000	5,00	105,00	C	7. Palete	7,92
100	4000	1000	4,00	84,00	A	1. Palete	10,51

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

HVAC PLĀKSNES

PAROC FPS 17

Speciāla, ļoti cieta akmens vates uguns aizsardzības plāksne

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{90}	0,038 W/mK
UGUNŠREAKCIJAS KLAŠE		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
20	1200	600	7,20	237,60	A	1. Paletes	5,8
30	1800	1200		86,40	C	6. Paletes	8,71
50	1200	600	2,88	95,04	A	1. Paka	14,51

PAROC Fire Slab 110

Pretuguns akmens vates plāksne

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{50}	0,038 W/mK
	λ_{100}	0,045 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,087 W/mK
	λ_{400}	0,117 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		110 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		550 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLAŠE		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
50	1200	600	3,60	72,00	A	1. Paka	9,39

PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{90}	0,037 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		80 kg/m ³
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNŠREAKCIJAS KLAŠE		A1

UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE	IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM)
EI15	60
EI30	60
EI45	60



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
60	1200	600	4,32	51,84	C	6. Paletes	9,82

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Hvac Fire Slab materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

HVAC PLĀKSNES

PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,039 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		120 kg/m ³
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNSDROŠĪBAS KLASE		A1
UGUNSDROŠĪBAS KLASE		IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM)
EI60		60



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
60	1200	600	2,88	57,60	C	4. Paletes	12,45

PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,039 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		140 kg/m ³
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNSDROŠĪBAS KLASE		A1
UGUNSDROŠĪBAS KLASE		IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM)
EI90		60



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
60	1200	600	2,88	57,60	C	4. Paletes	14,16

PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,039 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		180 kg/m ³
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNSDROŠĪBAS KLASE		A1
UGUNSDROŠĪBAS KLASE		IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM)
EI120		60



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
60	1200	600	2,88	57,60	C	3. Paletes	17,43

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Hvac Fire Slab materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

HVAC CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT

Pretuguns un siltumizolācija gaisavadiem



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
	λ_{500}	0,159 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		80 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		640 °C
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A1

UGUNŠREAKCIJAS KLASE KANTAINAM VENTILĀLIJAS KANĀLAM	IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM)
EI20	40
EI30	60
EI45	80
EI60	80
EI90	100
EI120	100

IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
40	6500	1000	6,50	136,50	B	1. Paka	8,66
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1. Paka	11,12
80	3500	1000	3,50	73,50	A	1. Paka	14,42
100	2500	1000	2,50	52,50	B	1. Paka	15,92

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti isā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

AKMENS VATES PLĀKSNE

PAROC Pro Slab 40

Siltumizolācija plakanām un izliektām virsmām ja siltumizolācija nav pakļauta slodzei



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,054 W/mK
	λ_{200}	0,085 W/mK
	λ_{300}	0,132 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		40 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		350 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ		A1

IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
50	1200	600	7,20	72,00	C	9. Paletes	3,88
60	1200	600	5,76	57,60	C	8. Paletes	5,04
80	1200	600	4,32	43,20	C	8. Paletes	6,20
100	1200	600	3,60	36,00	C	7. Paletes	7,74
120	1200	600	2,16	25,90	C	8. Paletes	9,30

PAROC Pro Slab 60

Tvertņu siltumizolācijas plāksne



ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,048 W/mK
	λ_{200}	0,067 W/mK
	λ_{300}	0,097 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		60 kg/m ³
SPIEDES SPRIEGUMS 10% CS(10)	σ_{10}	≥3 kPa
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		350 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ		A1

IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
50	1200	600	5,76	69,10	B	1. Paletes	5,04
60	1200	600	5,76	57,60	B	1. Paletes	6,04
80	1200	600	4,32	43,20	C	5. Paletes	8,03
100	1200	600	3,60	36,00	B	1. Paletes	10,05
120	1200	600	2,88	28,80	C	6. Paletes	12,05

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc prasījuma.

PAROC Pro Slab 40 un PAROC Pro Slab 60 materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

AKMENS VATES PLĀKSNE

PAROC Pro Slab 80

Siltumizolācija paredzēta rūpniecisku - tehnoloģiju, siltumenerģijas un enerģijas iekārtām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		80 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		550 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
50	1200	600	5,04	70,60	B	1. Palete	6,73
60	1200	600	4,32	51,80	C	5. Paletes	8,08
80	1200	600	2,88	40,30	C	4. Paletes	10,78
100	1200	600	2,16	34,60	B	1. Palete	13,49
120	1200	600	2,16	25,90	C	4. Paletes	16,18

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

Tvertņu siltumizolācijas plāksne jumtu segumiem

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
SPIEDES SPRIEGUMS 10% CS(10)	σ_{10}	≥20 kPa
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		550 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
50	1200	600	4,32	69,10	B	1. Palete	8,67
60	1200	600	3,60	57,60	C	3. Paletes	10,42
80	1200	600	2,88	40,30	C	3. Paletes	13,87
100	1200	600	2,16	34,60	B	1. Palete	15,75

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Pro Slab 80 un PAROC Pro Roof Slab 20 kPa materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Pro Wired Mat 80

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		80 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		640 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1. Paka	6,81
40	6500	1000	6,50	136,50	A	1. Palete	7,33
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1. Paka	7,74
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1. Palete	9,30
70	3500	1000	3,50	73,50	A	1. Palete	10,91
80	3500	1000	3,50	73,50	A	1. Paka	11,98
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1. Paka	13,93
120	2000	1000	2,00	42,00	B	1. Palete	15,29

PAROC Wired Mat 80 AluCoat

Pretuguns un siltumizolācija gaisavadiem

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		80 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		640 °C
PĀRKLĀJUMS		armēta alumīnija folija*
UGUNŠREAKCIJAS KLASE		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1. Paka	7,55
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1. Paka	9,68

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Pro Wired Mat 100

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,083 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		100 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		660 °C
UGUNŠREAKCIJAS KLAŠE		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1. Palete	7,78
40	6500	1000	6,50	136,50	B	1. Palete	8,53
50	4500	1000	4,50	94,50	A	1. Palete	9,85
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1. Palete	11,31
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4. Paletes	13,11
80	3500	1000	3,50	73,60	A	1. Palete	14,21
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1. Palete	16,55
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4. Paletes	22,01

PAROC Pro Wired Mat 100 A1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,083 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		100 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		660 °C
PĀRKLĀJUMS		alumīnija folija
UGUNŠREAKCIJAS KLAŠE		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4. Paletes	9,16
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4. Paletes	10,18
50	4500	1000	4,50	94,50	C	4. Paletes	11,31
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4. Paletes	12,83
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4. Paletes	15,02
80	3500	1000	3,50	73,60	C	4. Paletes	15,95
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4. Paletes	18,27
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4. Paletes	20,84

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Pro Wired Mat 100 un PAROC Pro Wired Mat 100 A1 materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES

PAROC InVent 80 N3

Skaņas izolācija ventilācijas sistēmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{10}	0,037 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		80 kg/m ³
PĀRKLĀJUMS		melns stiklašķiedras pārklājums 60 g/m ²
UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
30	1200	600	8,64	103,70	C	6. Paletes	6,70
50	1200	600	5,04	69,12	C	6. Paletes	9,29
100	1200	600	2,16	34,60	C	6. Paletes	17,41

PAROC InVent 80 N3/N1

Skaņas izolācija ventilācijas sistēmām

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{10}	0,037 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		80 kg/m ³
PĀRKLĀJUMS		melns stiklašķiedras pārklājums 60 g/m ² plāksnes vienā pusē un peleks stiklašķiedras pārklājums 50 g/m ² otrā pusē
UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
50	1200	600	5,04	69,12	C	6. Paletes	10,18
100	1200	600	2,16	34,60	C	6. Paletes	18,48

PAROC Fireplace Slab 90 AL1

Ugunsdroša plāksne kamīniem

ĪPAŠĪBA		VĒRTĪBA
ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS	λ_{10}	0,037 W/mK
MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS		90 kg/m ³
MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA		550 °C
PĀRKLĀJUMS		aluminija folija
UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ		A1



IZMĒRI			DAUDZUMS		KATEGORIJA	PASŪTĀMAIS APJOMS	CENA
Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Iepakojumā, m ²	Paletē, m ²		Min.	€/m ² bez PVN
30	1000	600	6,00		A	1. Paka	9,21
50	1000	600	3,60		A	1. Paka	13,21

Piegādes produktu kategorijas, paletēm:

A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums). **B** – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. **C** – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc prasījuma.

PAROC InVent materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

PIEDERUMI

PVC pārklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei

GLUDS, HIGĒNISKS, IZTURĪGS, VIEGLI MONTĒJAMS GRŪTI DEGOŠS, ĶĪMISKI NOTURĪGS PĀRKLĀJUMS

EKSPLUATĀCIJAS TEMPERATŪRA NO -20 °C TĪDZ +70 °C

FIZIOLOĢISKI NEKAITĪGS, BEZ SMARŽAS - IETEICAMS PĀRTIKAS RŪPNIETĪBĀ.

PVC PĀRKLĀJUMS NAV PAREDZĒTS LIETOT ĀRPUS TĒLPĀM.

Materials	Ru a plat. mm	Metri rullī	m ² rullī	€/m ² bez PVN
PVC pārklājums 8206	1400	25	35	4,41

PVC 90 grādu gatavie līkumi

PVC 90 grādu gatavie līkumi ievērojami paātrina pārklājumu montāžu un uzlabo apdares kvalitāti

PVC 90° līkumi, mm	Cena bez PVN €/gab.	Izolācijas iekšējais diam. mm	Nominālais izolācijas biezums, mm					
			20	30	40	50	60	80
			Atbilstošais PVC 90 grādu līkuma izmērs mm					
52	1,17	12	52	72	92	115		
62	1,26	15	52	72	92	115	141	
72	1,53	18	62	72	102	115	141	
82	1,77	22	62	82	102	128	141	
92	2,33	28	72	82	102	128	154	
102	2,53	35	72	92	115	141	154	
115	2,82	42	82	102	128	141	167	
128	3,55	49	92	102	128	154	167	206
141	4,78	54	92	115	128	154	180	219
154	5,17	60	102	115	141	154	180	219
167	5,61	64	102	128	141	167	180	219
180	5,90	70	115	128	154	167	193	232
193	8,85	76	115	141	154	180	193	232
206	9,66	89	128	154	167	193	206	245
219	12,32	102	141	167	180	206	219	258
232	12,74	108	154	167	193	206	232	271
245	14,36	114	154	180	193	219	232	271
258	18,14	133	180	193	219	232	258	297
271	19,39	140	180	206	219	245	258	297
284	22,61	159		219	245	258	284	323
297	23,34	169		232	245	271	284	323
323	26,68	219		284	297	323	336	375
336	34,95							
375	46,87							
414	69,64							
427	77,26							

PIEDERUMI

Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi

Piederums	Mērvienība	Cena bez PVN €
Kņopītes	1000 gab.	7,65
Kņopīšu baksts, taisns	1 gab	5,73
Kņopīšu baksts, 90 grādu	1 gab	5,73
PVC-lente 0.15x25 mm	10 m rullis	2,27
PVC-lente 0.15x50 mm	20 m rullis	9,00
Uzgalis 20mm	10 m	11,51
Uzgalis 30mm	10 m	12,10
Uzgalis 40mm	10 m	19,32
Uzgalis 50mm	10 m	20,93
Uzgalis 60mm	5 m	11,19
Akmens vates nazis "PRO"	gab.	15,53
PAROC AluCoat līmlenta 50 mm	50 m rullis	20,70
PAROC AluCoat līmlenta 75 mm	50 m rullis	30,71
PAROC HT līmlenta 50 mm (augstām temperatūrām, līdz +350 °C)	5 m rullis	11,53
Stieple 0,7 mm spole ap 29 m	spole	1,41
PAROC Springs XFS 001 (Tērauda spirāles skrūve)		
60 mm	500 gab.	90,38
120 mm	250 gab.	53,80

Pēc pasūtījuma varam piegādāt skrūves ar garumu 40, 80, 100, 160, 200 un 240 mm.

Paroc ir viens no Eiropas vadošajiem energoefektīvu un nedegošu siltumizolācijas risinājumu ražotājiem. Gandrīz 80 gadus ilgušajā vēsturē mēs starp mājokļu celtniekiem, arhitektiem, būvuzņēmējiem, tirgotājiem un industriāļiem būvniekiem esam ieguvuši augstas produktu veiktspējas, tehnisko zināšanu un ilgtspējības reputāciju.

Mūsu darbības pamatprincipi ir orientācija uz klientu un darbiniekiem, nepārtraukta inovācija, rentabla izaugsme un ilgtspējīga attīstība. Paroc izstrādājumi ietver celtniecības izolāciju, tehnisko izolāciju, kuģu un platformu izolāciju, akmens vates un akustiskos izstrādājumus. Izstrādājumi tiek ražoti Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Polijā un Krievijā. Paroc pārstāvniecību un pārdošanas kompāniju biroji izvietoti 14 Eiropas valstīs.



Celtniecības Izolācija piedāvā plaša diapazona izstrādājumus visiem tradicionālajiem celtniecības izolācijas veidiem. Celtniecības izolāciju galvenokārt izmanto ārējo sienu, jumtu, grīdu, pagrabu, starpstāvu un starpsienu siltumizolācijai, ugunsdrošības un skaņas izolācijai.



Izstrādājumu diapazonā ietilpst arī skaņu absorbējoši griestu un sienu paneļi telpu akustisko parametru regulācijai, kā arī rūpnieciskos trokšņus slāpējoši izstrādājumi.



Tehniskās Izolācijas izstrādājumus izmanto siltumizolācijai, uguns un skaņas izolācijai, ēku tehniskajam aprīkojumam, industriālos procesos un cauruļvadu sistēmās, industriālajās iekārtās un kuģu būvē.

Atruna par garantijām. Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākamā drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus, kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādē. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem, kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols.

© Paroc Group 2018.

Jūnijs, 2018

Pilnībā aizstāj
2018 gada janvārī

© Paroc Group 2018

1014TILV0718



SIA PAROC

Tehniskā izolācija
Vienības gatve 109
LV-1058 Rīga, Latvija
Tālrunis +371 67 375070
paroc.lv@paroc.com
www.paroc.lv

A MEMBER OF PAROC GROUP