



TEHNISKĀS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU CENRĀDIS

SPĒKĀ NO 2021. GADA 1. OKTOBRA



PAROC[®]

SATURS:

Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 3–20

PAROC Hvac Section AluCoat T	3–9
PAROC Pro Section 100	10–20

Cauruļvadu siltumizolācijas līkumi 21

PAROC HVAC Bend AluCoat T	21
-------------------------------------	----

Akmens vates lamellas 22

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat	22
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix	22

Akmens vates paklāji 23

PAROC Pro Loose Mat 80	23
----------------------------------	----

HVAC plāksnes 24–25

PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT	24
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT	24
PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT	24
PAROC Fire Slab 110	25

HVAC paklāji 26

PAROC Hvac Mat AluCoat	26
----------------------------------	----

HVAC cauršūtie akmens vates paklāji

ar metāla sietu 26

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT	26
--	----

Cauršūtie akmens vates paklāji

ar metāla sietu 27–28

PAROC Pro Wired Mat WR 660	27
PAROC Wired Mat WR 660 AL1	27
PAROC Pro Wired Mat WR 680	28
PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1	28

Speciālo iekārtu ražotāju plāksnes 29

PAROC Fireplace Slab 90 AL1	29
---------------------------------------	----

Piederumi 30–32

PVC parklājumi cauruļvadu	
akmens vates siltumizolācijas apdarei	30
PVC 90 grādu gatavie līkumi	30
Cauruļvadu izolācijas un	
pārklājumu iestrādes piederumi	31
Cauruļvadu izolācijas un	
pārklājumu iestrādes piederumi	32

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 20 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	42,00	1008,00	A	1. Paka	2,64
18	33,60	806,40	A	1. Paka	2,70
22	33,60	806,40	A	1. Paka	2,85
28	24,00	576,00	A	1. Paka	3,16
35	24,00	576,00	A	1. Paka	3,18
42	18,00	432,00	A	1. Paka	3,59
48	14,40	345,60	A	1. Paka	3,81
54	14,40	345,60	A	1. Paka	3,86
60	10,80	259,20	A	1. Paka	4,44
64	10,80	259,20	B	1. Paka	5,38
76	8,40	235,20	A	1.Paleta	6,19
89	8,40	184,80	C	1.Paleta	7,13
108					
114					
133					
140					
159					
168					
219					
273					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$
 $\lambda_{50}=0,037,$
 $\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 30 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	24,00	576,00	B	1. Paka	2,99
18	18,00	432,00	A	1. Paka	3,02
22	18,00	432,00	A	1. Paka	3,11
28	14,40	345,60	A	1. Paka	3,40
35	14,40	345,60	A	1. Paka	4,49
42	10,80	259,20	A	1. Paka	4,78
48	8,40	235,20	A	1. Paka	4,87
54	8,40	235,20	A	1. Palete	5,17
60	8,40	235,20	A	1. Paka	5,26
64	8,40	184,80	A	1. Paka	5,78
76	6,00	144,00	A	1. Paka	6,11
89	6,00	144,00	A	1. Paka	6,44
108	3,60	115,20	A	1. Palete	9,07
114	3,60	108,00	A	1. Paka	9,28
133	3,60	86,40	A	1. Palete	10,36
140	3,60	72,00	B	1. Paka	10,38
159	3,60	64,80	A	1. Palete	12,80
168	3,60	57,60	A	1. Paka	13,12
219	2,40	38,40	B	1. Paka	15,22
273	1,20	28,80	C	1. Palete	18,53

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 40 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	14,40	345,60	A	1. Paka	3,93
18	10,80	259,20	B	1. Paka	4,08
22	10,80	259,20	A	1. Paka	4,91
28	10,80	259,20	A	1. Paka	5,16
35	8,40	235,20	A	1. Paka	5,53
42	8,40	184,80	A	1. Paka	5,96
48	8,40	184,80	A	1. Paka	6,08
54	8,40	184,80	A	1. Paka	6,81
60	6,00	144,00	A	1. Paka	7,14
64	6,00	144,00	B	1. Paka	7,45
76	6,00	144,00	A	1. Paka	7,66
89	3,60	115,20	A	1. Paka	8,33
108	3,60	86,40	A	1. Paka	9,22
114	3,60	86,40	A	1. Paka	9,49
133	3,60	64,80	B	1. Paka	10,38
140	3,60	64,80	B	1. Palete	10,57
159	2,40	52,80	B	1. Paka	12,96
168	2,40	52,80	A	1. Paka	13,30
219	2,40	38,40	B	1. Paka	15,04
273	1,20	24,00	C	1. Palete	21,52

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 50 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	8,40	184,80	A	1. Paka	5,68
18	8,40	184,80	A	1. Paka	5,90
22	8,40	184,80	A	1. Paka	6,31
28	8,40	184,80	A	1. Paka	6,44
35	6,00	144,00	A	1. Paka	6,81
42	6,00	144,00	A	1. Paka	7,12
48	6,00	144,00	A	1. Paka	7,29
54	6,00	144,00	A	1. Paka	9,22
60	6,00	144,00	A	1. Paka	9,37
64	3,60	115,20	A	1. Paka	9,88
76	3,60	108,00	A	1. Paka	10,61
89	3,60	86,40	A	1. Paka	11,35
108	3,60	72,00	A	1. Paka	12,25
114	3,60	64,80	A	1. Paka	12,29
133	3,60	57,60	B	1. Paka	17,96
140	2,40	52,80	A	1. Palete	18,49
159	2,40	48,00	B	1. Paka	18,83
168	2,40	43,20	A	1. Paka	18,96
219	1,20	31,20	A	1. Paka	20,67
273	1,20	21,60	B	1. Palete	26,79

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 60 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18	6,00	144,00	C	1.Palette	7,93
22	6,00	144,00	C	1.Palette	8,37
28	6,00	144,00	C	1.Palette	8,61
35	6,00	144,00	B	1.Palette	8,65
42	3,60	115,20	A	1.Palette	9,22
48	3,60	115,20	C	1.Palette	9,60
54	3,60	108,00	C	1.Palette	10,11
60	3,60	108,00	A	1.Palette	10,19
64	3,60	108,00	B	1.Palette	10,63
76	3,60	86,40	A	1.Palette	10,92
89	3,60	72,00	A	1.Palette	11,83
108	3,60	57,60	C	1.Palette	18,21
114	3,60	57,60	B	1.Palette	17,92
133	2,40	48,00	C	1.Palette	18,96
140	2,40	48,00	C	1.Palette	19,09
159	2,40	38,40	C	1.Palette	20,30
168	2,40	38,40	C	1.Palette	20,66
219	1,20	28,80	C	1.Palette	24,10
273	1,20	21,60	A	1. Paka	33,66

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 80 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35	3,60	86,40	C	1.Palete	14,24
42	3,60	72,00	C	1.Palete	14,42
48	3,60	72,00	C	1.Palete	15,21
54	3,60	64,80	C	1.Palete	15,93
60	3,60	64,80	C	1.Palete	17,35
64	3,60	64,80	C	1.Palete	19,20
76	3,60	57,60	A	1.Palete	20,59
89	2,40	52,80	A	1.Palete	21,88
108	2,40	43,20	C	1.Palete	24,67
114	2,40	43,20	B	1.Palete	25,85
133	2,40	38,40	C	1.Palete	26,88
140	2,40	38,40	C	1.Palete	27,50
159	1,20	31,20	C	1.Palete	30,08
168	1,20	31,20	C	1.Palete	31,56
219	1,20	21,60	C	1.Palete	35,09
273	1,20	19,20	C	1.Palete	48,52

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 100 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54	2,40	48,00	C	1.Palete	24,00
60	2,40	48,00	C	1.Palete	24,98
64	2,40	48,00	C	1.Palete	25,18
76	2,40	43,20	C	1.Palete	26,36
89	2,40	38,40	C	1.Palete	26,60
108	1,20	38,40	A	1.Palete	31,69
114	1,20	38,40	A	1.Palete	33,03
133	1,20	28,80	A	1.Palete	35,66
140	1,20	28,80	A	1.Palete	36,14
159	1,20	21,60	B	1.Palete	39,10
168	1,20	21,60	A	1.Palete	54,98
219	1,20	19,20	A	1.Palete	58,99
273	1,20	26,40	C	1.Palete	66,84

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 20 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	42,00	1008,00	C	1.Palete	2,71
18	33,60	806,40	C	1.Palete	2,79
22	33,60	806,40	B	1.Palete	2,94
28	24,00	576,00	B	1.Palete	3,24
35	24,00	576,00	C	1.Palete	3,26
42	18,00	432,00	C	1.Palete	3,69
48	14,40	345,60	C	1.Palete	3,92
54	14,40	345,60	C	1.Palete	3,96
57	10,80	259,20	C	1.Palete	4,45
60	10,80	259,20	C	1.Palete	4,58
64	10,80	259,20	C	1.Palete	5,54
76	8,40	235,20	C	1.Palete	6,38
89	8,40	184,80	C	1.Palete	7,36
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219					
259					
273					
324					
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 30 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	24,00	576,00	C	1.Palette	3,05
18	18,00	432,00	C	1.Palette	3,07
22	18,00	432,00	B	1.Palette	3,17
28	14,40	345,60	A	1.Palette	3,48
35	14,40	345,60	B	1.Palette	4,59
42	10,80	259,20	A	1.Palette	4,88
48	8,40	235,20	C	1.Palette	4,97
54	8,40	235,20	C	1.Palette	5,28
57	8,40	235,20	C	1.Palette	5,32
60	8,40	235,20	B	1.Palette	5,35
64	8,40	184,80	C	1.Palette	5,89
76	6,00	144,00	B	1.Palette	6,29
89	6,00	144,00	B	1.Palette	6,65
102	3,60	115,20	C	1.Palette	8,46
108	3,60	115,20	C	1.Palette	9,24
114	3,60	108,00	B	1.Palette	9,47
127	3,60	86,40	C	1.Palette	10,28
133	3,60	86,40	C	1.Palette	10,36
140	3,60	72,00	C	1.Palette	10,59
159	3,60	64,80	C	1.Palette	12,82
168	3,60	57,60	C	1.Palette	13,39
194					
208	2,40	43,20	C	1.Palette	15,14
219	2,40	38,40	C	1.Palette	15,21
259					
273	1,20	28,80	C	1.Palette	18,17
324					
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 40 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	14,40	345,60	C	1.Palete	3,96
18	10,80	259,20	C	1.Palete	4,11
22	10,80	259,20	B	1.Palete	4,97
28	10,80	259,20	B	1.Palete	5,20
35	8,40	235,20	A	1.Palete	5,59
42	8,40	184,80	A	1.Palete	6,01
48	8,40	184,80	A	1.Palete	6,15
54	8,40	184,80	C	1.Palete	6,86
57	6,00	144,00	C	1.Palete	7,10
60	6,00	144,00	A	1.Palete	7,22
64	6,00	144,00	C	1.Palete	7,53
76	6,00	144,00	A	1.Palete	7,89
89	3,60	115,20	A	1.Palete	8,58
102	3,60	108,00	C	1.Palete	9,11
108	3,60	86,40	C	1.Palete	9,32
114	3,60	86,40	A	1.Palete	9,58
127	3,60	72,00	C	1.Palete	10,29
133	3,60	64,80	C	1.Palete	10,38
140	3,60	64,80	B	1.Palete	10,66
159	2,40	52,80	C	1.Palete	12,96
168	2,40	52,80	B	1.Palete	13,43
194	2,40	43,20	C	1.Palete	14,82
208	2,40	38,40	C	1.Palete	14,92
219	2,40	38,40	C	1.Palete	15,04
259	1,20	28,80	C	1.Palete	20,97
273	1,20	24,00	C	1.Palete	21,10
324	1,20	21,60	C	1.Palete	24,28
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 50 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	8,40	235,20	C	1.Palete	5,73
18	8,40	235,20	C	1.Palete	5,97
22	8,40	184,80	C	1.Palete	6,37
28	8,40	184,80	B	1.Palete	6,52
35	6,00	144,00	A	1.Palete	6,86
42	6,00	144,00	A	1.Palete	7,19
48	6,00	144,00	B	1.Palete	7,38
54	6,00	144,00	A	1.Palete	9,32
57	6,00	144,00	C	1.Palete	9,43
60	6,00	144,00	A	1.Palete	9,47
64	3,60	115,20	C	1.Palete	10,18
76	3,60	108,00	A	1.Palete	10,72
89	3,60	86,40	A	1.Palete	11,47
102	3,60	72,00	C	1.Palete	12,04
108	3,60	72,00	C	1.Palete	12,37
114	3,60	64,80	A	1.Palete	12,41
127	3,60	57,60	C	1.Palete	16,63
133	3,60	57,60	C	1.Palete	18,49
140	2,40	52,80	A	1.Palete	18,67
159	2,40	48,00	C	1.Palete	18,83
168	2,40	43,20	A	1.Palete	18,96
194	2,40	38,40	C	1.Palete	20,01
208	1,20	36,00	C	1.Palete	20,38
219	1,20	31,20	A	1.Palete	20,87
259	1,20	21,60	C	1.Palete	25,44
273	1,20	21,60	B	1.Palete	27,05
324	13,20	13,20	C	1.Palete	26,51
356	12,00	12,00	C	1.Palete	38,97
406	9,60	9,60	C	1.Palete	41,36
508	7,20	7,20	C	1.Palete	52,78
612	6,00	6,00	C	1.Palete	58,45
714	4,80	4,80	C	1.Palete	66,52
813	3,60	3,60	C	1.Palete	96,81
914	2,40	2,40	C	1.Palete	118,14
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 60 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18	6,00	144,00	C	1.Palette	7,93
22	6,00	144,00	C	1.Palette	8,37
28	6,00	144,00	C	1.Palette	8,61
35	6,00	144,00	C	1.Palette	8,65
42	3,60	115,20	C	1.Palette	9,22
48	3,60	115,20	C	1.Palette	9,60
54	3,60	108,00	B	1.Palette	10,11
57	3,60	108,00	C	1.Palette	10,17
60	3,60	108,00	A	1.Palette	10,19
64	3,60	108,00	C	1.Palette	10,63
76	3,60	86,40	A	1.Palette	10,92
89	3,60	72,00	A	1.Palette	11,83
102	3,60	64,80	C	1.Palette	17,60
108	3,60	57,60	C	1.Palette	18,21
114	3,60	57,60	A	1.Palette	18,47
127	2,40	52,80	C	1.Palette	18,85
133	2,40	48,00	C	1.Palette	18,96
140	2,40	48,00	B	1.Palette	19,09
159	2,40	38,40	C	1.Palette	20,30
168	2,40	38,40	A	1.Palette	21,27
194	1,20	38,40	C	1.Palette	23,14
208	1,20	31,20	C	1.Palette	23,64
219	1,20	28,80	C	1.Palette	24,10
259	1,20	21,60	C	1.Palette	32,67
273	1,20	21,60	C	1.Palette	33,66
324	12,00	12,00	C	1.Palette	40,98
356	9,60	9,60	C	1.Palette	42,22
406	8,40	8,40	C	1.Palette	46,24
508	7,20	7,20	C	1.Palette	57,05
612	4,80	4,80	C	1.Palette	70,15
714	3,60	3,60	C	1.Palette	81,27
813	3,60	3,60	C	1.Palette	101,50
914	2,40	2,40	C	1.Palette	121,33
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 80 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22	3,60	86,40	C	1.Palete	11,24
28	3,60	86,40	C	1.Palete	11,73
35	3,60	86,40	C	1.Palete	12,79
42	3,60	72,00	C	1.Palete	13,60
48	3,60	72,00	C	1.Palete	14,42
54	3,60	32,40	C	1.Palete	15,15
57	3,60	86,40	C	1.Palete	16,49
60	3,60	32,40	C	1.Palete	16,62
64	3,60	72,00	C	1.Palete	18,74
76	3,60	64,80	A	1.Palete	19,96
89	2,40	52,80	A	1.Palete	21,27
102	2,40	52,80	C	1.Palete	24,15
108	2,40	52,80	C	1.Palete	24,15
114	2,40	48,00	A	1.Palete	26,17
127	2,40	43,20	C	1.Palete	26,35
133	2,40	43,20	C	1.Palete	26,44
140	2,40	38,40	B	1.Palete	27,07
159	2,40	38,40	C	1.Palete	29,74
168	1,20	38,40	B	1.Palete	31,25
194	1,20	28,80	C	1.Palete	32,47
208	1,20	24,00	C	1.Palete	33,81
219	1,20	21,60	B	1.Palete	34,90
259	1,20	21,60	C	1.Palete	47,23
273	12,00	12,00	B	1.Palete	48,73
324	9,60	9,60	C	1.Palete	49,63
356	8,40	8,40	C	1.Palete	55,87
406	7,20	7,20	C	1.Palete	58,45
508	4,80	4,80	C	1.Palete	66,79
612	3,60	3,60	C	1.Palete	82,55
714	3,60	3,60	C	1.Palete	97,81
813	2,40	2,40	C	1.Palete	116,30
914	2,40	2,40	C	1.Palete	141,72
1016	1,20	1,20	C	1.Palete	187,48

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 100 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35	3,60	86,40	C	1.Palette	19,41
42	3,60	72,00	C	1.Palette	21,83
48	3,60	72,00	C	1.Palette	22,72
54	3,60	64,80	C	1.Palette	23,47
57	3,60	64,80	C	1.Palette	24,37
60	3,60	64,80	C	1.Palette	24,48
64	3,60	64,80	C	1.Palette	24,73
76	3,60	57,60	C	1.Palette	24,87
89	2,40	52,80	C	1.Palette	26,14
102	2,40	48,00	C	1.Palette	29,60
108	2,40	43,20	C	1.Palette	31,40
114	2,40	43,20	A	1.Palette	32,78
127	2,40	38,40	C	1.Palette	34,28
133	2,40	38,40	C	1.Palette	35,48
140	2,40	38,40	A	1.Palette	35,96
159	1,20	31,20	C	1.Palette	39,02
168	1,20	31,20	A	1.Palette	57,07
194	1,20	24,00	C	1.Palette	58,70
208	1,20	21,80	C	1.Palette	59,11
219	1,20	21,60	A	1.Palette	59,50
259	9,60	9,60	C	1.Palette	62,46
273	9,60	9,60	C	1.Palette	63,18
324	7,20	7,20	C	1.Palette	65,59
356	7,20	7,20	C	1.Palette	67,01
406	6,00	6,00	C	1.Palette	71,62
508	4,80	4,80	C	1.Palette	85,63
612	3,60	3,60	C	1.Palette	107,38
714	2,40	2,40	C	1.Palette	121,15
813	2,40	2,40	C	1.Palette	162,55
914	1,20	1,20	C	1.Palette	188,25
1016	1,20	1,20	C	1.Palette	217,34

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 120 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64	1,20		C	1.Palete	28,92
76	1,20		C	1.Palete	30,48
89	1,20		C	1.Palete	32,74
102	1,20		C	1.Palete	36,60
108	1,20		C	1.Palete	40,83
114	1,20		C	1.Palete	43,13
127	1,20		C	1.Palete	44,65
133	1,20		C	1.Palete	45,78
140	1,20		C	1.Palete	46,54
159	1,20		C	1.Palete	55,60
168	1,20		C	1.Palete	56,05
194	1,20		C	1.Palete	58,66
208	1,20		C	1.Palete	60,61
219	1,20		C	1.Palete	61,98
259	7,20	7,20	C	1.Palete	65,69
273	7,20	7,20	C	1.Palete	68,03
324	6,00	6,00	C	1.Palete	73,32
356	6,00	6,00	C	1.Palete	77,07
406	4,80	4,80	C	1.Palete	84,50
508	3,60	3,60	C	1.Palete	101,77
612	2,40	2,40	C	1.Palete	117,46
714	2,40	2,40	C	1.Palete	134,26
813	1,20	1,20	C	1.Palete	177,85
914	1,20	1,20	C	1.Palete	208,78
1016	1,20	1,20	C	1.Palete	235,61

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,039$,
 $\lambda_{100}=0,045$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³
 Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C
 Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 140 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89	1,20		C	1.Palette	35,25
102	1,20		C	1.Palette	45,93
108	1,20		C	1.Palette	48,60
114	1,20		C	1.Palette	50,78
127	1,20		C	1.Palette	51,85
133	1,20		C	1.Palette	52,30
140	1,20		C	1.Palette	57,19
159	1,20		C	1.Palette	61,81
168	1,20		C	1.Palette	64,37
194	1,20		C	1.Palette	69,0
208	1,20		C	1.Palette	70,15
219	1,20		C	1.Palette	71,31
259	6,00	6,00	C	1.Palette	82,31
273	6,00	6,00	C	1.Palette	87,71
324	4,80	4,80	C	1.Palette	95,99
356	4,80	4,80	C	1.Palette	99,87
406	3,60	3,60	C	1.Palette	109,92
508	3,60	3,60	C	1.Palette	146,22
612	2,40	2,40	C	1.Palette	165,40
714	2,40	2,40	C	1.Palette	184,46
813	1,20	1,20	C	1.Palette	204,58
914	1,20	1,20	C	1.Palette	233,93
1016	1,20	1,20	C	1.Palette	277,26

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$

$\lambda_{100}=0,045,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 160 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89					
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219	6,0	6,00	C	1.Palete	83,48
259	4,8	4,80	C	1.Palete	96,00
273	4,8	4,80	C	1.Palete	101,33
324	4,8	4,80	C	1.Palete	108,64
356	3,6	3,60	C	1.Palete	112,25
406	3,6	3,60	C	1.Palete	143,86
508	2,4	2,40	C	1.Palete	161,33
612	2,4	2,40	C	1.Palete	179,67
714	1,2	1,20	C	1.Palete	199,83
813	1,2	1,20	C	1.Palete	227,44
914	1,2	1,20	C	1.Palete	247,59
1016	1,2		C	1.Palete	285,18

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 200 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89					
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219	1,20		C	1.Palete	122,76
259	1,20		C	1.Palete	132,62
273	1,20		C	1.Palete	136,33
324	1,20		C	1.Palete	135,79
356	1,20		C	1.Palete	163,30
406	1,20		C	1.Palete	171,99
508	1,20		C	1.Palete	190,05
612	1,20		C	1.Palete	215,08
714	1,20		C	1.Palete	239,55
813					
914					
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

PAROC HVAC Bend AluCoat T

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Līkumu rādiuss –
 $R = 1,5 \times D$

Ugunsreakcijas klase –
 $A2_L-s1, d0$

Iepakojuma izmērs:

- 206x110x530 mm
- 306x165x790 mm
- 300x600x600 mm
- 300x600x1200 mm

Izolācijas biezums, mm	20		30		40		50	
	iekšējais diametrs, mm	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā
15			7	3,05	5	3,97		
18			6	3,07	5	4,12	7	5,97
22			6	3,17	5	4,97	6	6,37
28	7	3,24	5	3,48	5	5,20	6	6,52
35	7	3,26	5	4,58	7	5,59	5	6,86
42	6	3,69	5	4,88	6	6,01	5	7,19
48	5	3,92	7	4,97	6	6,15	5	7,38
54	4	3,96	7	5,28	6	6,86	5	9,32
60	4	4,58	7	5,35	5	7,22	5	9,47
64	4	5,54	6	5,89	5	7,53	10	10,18
76	7	6,38	5	6,29	5	7,89	5	10,61
89	6	7,36	9	8,05	6	8,58	9	11,47
108			6	9,24	9	9,32	9	12,37
114			5	9,47	9	9,58	6	12,41
133			7	10,36	6	10,38	5	18,49
140			6	10,59	6	10,66	5	18,67
159			6	12,82	5	12,96	4	18,83
168			5	13,39	5	13,43	4	18,96

Izolācijas biezums, mm	60		80		100	
	iekšējais diametrs, mm	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali iepakojumā
15						
18	5	7,93				
22	5	8,37				
28	5	8,61				
35	5	8,65	9	14,24		
42	6	9,22	9	14,42		
48	6	9,60	9	15,21		
54	5	10,11	6	15,93		
60	5	10,19	9	17,35	4	24,98
64	5	10,63	9	19,20	4	25,18
76	9	10,92	5	20,59	4	25,35
89	9	11,83	5	21,88		
108	5	18,21	4	24,67		
114	5	18,47	4	26,64		
133	4	18,96				
140	4	19,09				
159						
168						

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

AKMENS VATES LAMELLAS

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$, $\lambda_{100}=0,059$, $\lambda_{150}=0,074$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Paka	4,18
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Paka	4,74
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	5,95
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Paka	6,97
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1. Palete	9,76
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	11,08
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1. Palete	12,00
100	2500	1000	2,50	50,00	A	1. Paka	14,34

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 50 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Palete	4,94
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Palete	5,62
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	6,86
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Palete	8,01
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2. Paletes	11,24
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	12,28
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2. Paletes	13,47
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2. Paletes	16,39

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

AKMENS VATES PAKLĀJI**PAROC Pro Loose Mat 80**

Ugunsdroša
siltumizolācija
neregulāras
formas karstām
virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,043$, $\lambda_{100}=0,047$, $\lambda_{200}=0,065$, $\lambda_{300}=0,095$, $\lambda_{400}=0,138$, $\lambda_{500}=0,196$ W/mK

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 600 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
50	5000	1000	5,00	45,00	A	1. Paka	6,65

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

HVAC PLĀKSNES

PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT

Pretuguns
izolācija
ventilācijas
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$
Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³
Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā*
Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
60	1200	600	4,32	51,84	C	6. Paletes	10,81

PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT

Pretuguns
izolācija
ventilācijas
sistēmām




Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,040$
Materiāla nominālais blīvums – 120 kg/m³
Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā*
Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
60	1200	600	2,88	57,6	C	4. Paletes	11,87

PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT

Pretuguns
izolācija
ventilācijas
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,040$
Materiāla nominālais blīvums – 140 kg/m³
Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā*
Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
60	1200	600	2,88	57,6	C	4. Paletes	21,52

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Hvac Fire Slab materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

HVAC PLĀKSNES

PAROC Fire Slab 110

Pretuguns
akmens vates
plāksne



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,038$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,063$, $\lambda_{300}=0,087$, $\lambda_{400}=0,117$
 Materiāla nominālais blīvums – 110 kg/m³
 Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C
 Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
50	1200	600	3,60	72,00	A	1. Paka	10,36

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Hvac Fire Slab materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

HVAC PAKLĀJI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Pirts vate un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,036$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8	168	A	1. Paka	4,41
50	7000	1000	7	147	A	1. Paka	5,81
80	5000	1000	5	105	C	7. Palete	8,73
100	4000	1000	4	84	A	1. Palete	11,59

HVAC CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT

Pretuguns un siltumizolācija gaisavadiem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,036$, $\lambda_{50}=0,040$, $\lambda_{100}=0,046$, $\lambda_{200}=0,064$, $\lambda_{300}=0,089$, $\lambda_{400}=0,121$, $\lambda_{500}=0,159$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
50	5000	1000	5	105	A	1. Paka	11,71
80	3500	1000	3,5	73,5	A	1. Paka	15,21
100	2500	1000	2,5	52,5	B	1. Paka	22,63

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKĻĀJI AR METĀLA SIETU**PAROC Pro Wired Mat WR 660**

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,053$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{250}=0,072$, $\lambda_{300}=0,084$,
 $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 660 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Paka	6,20
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	6,90
50	5000	1000	5,00	105,00		1. Paka	8,26
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	9,58
70	3500	1000	3,50	73,50		1. Palete	10,75
80	3500	1000	3,50	73,50		1. Paka	12,13
90	3000	1000	3,00	63,00		1. Palete	13,32
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Paka	14,47
120	2000	1000	2,00	42,00		1. Palete	17,06

PAROC Wired Mat WR 660 AL1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,053$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{250}=0,072$, $\lambda_{300}=0,084$,
 $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 660 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Paka	7,89
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	8,93
50	5000	1000	5,00	105,00		1. Paka	9,85
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	11,09
70	3500	1000	3,50	73,50		1. Palete	12,97
80	3500	1000	3,50	73,50		1. Paka	14,24
90	3000	1000	3,00	63,00		1. Palete	16,96
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Paka	17,21
120	2000	1000	2,00	42,00		1. Palete	19,72

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Pro Wired Mat WR 680

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,051$, $\lambda_{200}=0,059$, $\lambda_{250}=0,068$, $\lambda_{300}=0,078$,
 $\lambda_{400}=0,102$, $\lambda_{500}=0,131$, $\lambda_{600}=0,167$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 680 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Palete	6,56
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	7,99
50	4500	1000	4,50	94,50		1. Palete	9,49
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	10,82
70	3500	1000	3,50	73,50		4. Paletes	12,07
80	3500	1000	3,50	73,60		1. Palete	13,13
90	3000	1000	3,00	63,00		4. Paletes	15,03
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Palete	16,05
120	2000	1000	2,00	42,00		4. Paletes	17,59

PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,059$, $\lambda_{300}=0,078$, $\lambda_{400}=0,102$, $\lambda_{500}=0,131$, $\lambda_{600}=0,167$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 680 °C

Pārklājums – alumīnija folija

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		4. Paletes	9,03
40	6500	1000	6,50	136,50		4. Paletes	10,17
50	4500	1000	4,50	94,50		4. Paletes	10,34
60	4000	1000	4,00	84,00		4. Paletes	13,08
70	3500	1000	3,50	73,50		4. Paletes	15,09
80	3500	1000	3,50	73,60		4. Paletes	16,51
90	3000	1000	3,00	63,00		4. Paletes	17,19
100	2500	1000	2,50	52,50		4. Paletes	17,92

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

PAROC Pro Wired Mat WR 680 un PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1 materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES

PAROC Fireplace Slab 90 AL1

Ugunsdroša
plāksne
kamīniem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Materiāla nominālais blīvums – 90 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C

Pārklājums – alumīnio folija

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	1000	600	6,00		A	1. Paka	10,15
50	1000	600	3,60		A	1. Paka	14,56

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC InVent materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

PIEDERUMI

PVC parklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei

PVC parklājumi
cauruļvadu
akmens vates
siltumizolācijas
apdarei

Gluds, higēnisks, izturīgs, viegli montējams grūti degošs, ķīmiski noturīgs parklājums
Eksploatācijas temperatūra no -20 °C līdz +70 °C
Fizioloģiski nekaitīgs, bez smaržas - ieteicams pārtikas rūpniecībā.
PVC parklājums nav paredzēts lietot ārpus telpām.

Materiāls	Rullļa plat. mm	Metri rullī	m ² rullī	Cena bez PVN €/m ²
PVC parklājums 8206	1400	25	35	4,87

PVC 90 grādu gatavie līkumi

PVC parklājumi
cauruļvadu
akmens vates
siltumizolācijas
apdarei

PVC 90 grādu gatavie
līkumi ievērojami paātrina
parklājumu montāžu un
uzlabo apdares kvalitāti


Izolācijas iekšējais diam. mm	Nominālais izolācijas biezums, mm						"PVC 90° līkumi, mm"	Cena bez PVN €/gab.
	20	30	40	50	60	80		
12	52	72	92	115			52	1,29
15	52	72	92	115	141		62	1,39
18	62	72	102	115	141		72	1,69
22	62	82	102	128	141		82	1,95
28	72	82	102	128	154		92	2,57
35	72	92	115	141	154		102	2,79
42	82	102	128	141	167		115	3,11
49	92	102	128	154	167	206	128	3,91
54	92	115	128	154	180	219	141	5,27
60	102	115	141	154	180	219	154	5,70
64	102	128	141	167	180	219	167	6,19
70	115	128	154	167	193	232	180	6,51
76	115	141	154	180	193	232	193	9,75
89	128	154	167	193	206	245	206	10,64
102	141	167	180	206	219	258	219	13,58
108	154	167	193	206	232	271	232	14,05
114	154	180	193	219	232	271	245	15,83
133	180	193	219	232	258	297	258	20,00
140	180	206	219	245	258	297	271	21,38
159		219	245	258	284	323	284	24,93
169		232	245	271	284	323	297	25,73
219		284	297	323	336	375	323	29,42
							336	38,53
							375	51,68
							414	76,78
							427	85,17

PIEDERUMI**Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi**

Kņopītes	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	1000 gab.	8,44
Kņopīšu baksts, taisns	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	1 gab	6,32
Kņopīšu baksts, 90 grādu	Rulono plotis, mm	Cena bez PVN €/gab.
	1 gab	6,32
PVC-lente 0,15x25 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m rullis	2,50
PVC-lente 0,15x50 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	20 m rullis	9,92
Uzgalis 20 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	12,69
	5 m	6,34
Uzgalis 30 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	13,33
	5 m	6,67
Uzgalis 40 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	21,30
	5 m	10,64
Uzgalis 50 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	23,08
	5 m	11,53
Uzgalis 60 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	24,68
	5 m	12,34
Akmens vates nazis "PRO"	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	gab.	17,77

PIEDERUMI**Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi**

PAROC AluCoat līmlenta 50 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		22,82
PAROC AluCoat līmlenta 75 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		33,86
PAROC BlackCoat līmlenta 75 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		24,67
PAROC BlackCoat līmlenta 110 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		32,23
PAROC HT līmlenta (augstām temperatūrām, līdz +350 °C) 50 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	5 m rullis		12,71
Stieple 0,7 mm spole ap 29 m	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	spole		1,56
PAROC Springs XFS 001 (Tērauda spirāles skrūve)	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	60 mm	500 gab.	99,63
	120 mm	250 gab.	59,31
Pēc pasūtījuma varam piegādāt skrūves ar garumu 40, 80, 100, 160, 200 un 240 mm.			




ILGMŪŽĪGS

PAROC® iestājas par energoefektīviem un ugunsdrošiem akmens vates izolācijas risinājumiem jaunām un restaurētām ēkām, kuģniecībai un termināliem, akustikai un citiem industriālajiem projektiem. Šo izstrādājumu pamatā ir 80 gadus ilga vēsture akmens vates ražošanā un pieredzē, kas balstās uz tehniskām zināšanām, pastāvīgu produktu izpēti un inovācijām.



PĀRSTRĀ-
DĀJAMS

Celtniecības izolācijas piedāvājumā ir ietverts plašs produktu un risinājumu klāsts visām tradicionālajām ēku siltināšanas vajadzībām. Celtniecības izolācijas produkti, galvenokārt, tiek izmantoti, lai nodrošinātu siltuma, uguns un skaņas izolāciju āršiemu, jumtu, grīdu un pagrabu, starpstāvu grīdu un starpsienu risinājumos. Piedāvātajā produktu klāstā atradīsiet arī akustiskos griestu un sienu paneļus, kā arī akustiskos risinājumus industriālajiem projektiem.



SKANU
IZOLĒJOŠS

Tehniskās izolācijas piedāvājumā ir ietverti siltuma, uguns un skaņu izolējoši produkti apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu, rūpniecības procesa, cauruļvadu, kā arī kuģubūves un terminālu izolācijas risinājumiem.



UGUNSDROŠS

Plašākai informācijai, lūdzu apmeklējiet www.paroc.lv



MITRUMA
DROŠS



DROŠS



ENERGOEFEKTĪVS

Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija tiek nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi, un par tās saņemšanu un interpretāciju ir atbildīgs saņēmējs. Tā kā informācijas lietošanas apstākļi var atšķirties un tos nav iespējams kontrolēt, Paroc neuzņemas atbildību par jebkuru šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datiem, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma.

Oktobris 2021
1021TILV0921
© Paroc 2021