



TEHNISKĀS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU CENRĀDIS

SPĒKĀ NO 2022. GADA 1. JANVĀRA



PAROC[®]

SATURS:

Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 3–20

PAROC Hvac Section AluCoat T	3–9
PAROC Pro Section 100	10–20

Cauruļvadu siltumizolācijas līkumi 21

PAROC HVAC Bend AluCoat T	21
-------------------------------------	----

Akmens vates lamellas 22

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat	22
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix	22

Akmens vates paklāji 23

PAROC Pro Loose Mat 80	23
----------------------------------	----

HVAC plāksnes 24–25

PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT	24
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT	24
PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT	24
PAROC Fire Slab 110	25

HVAC paklāji 26

PAROC Hvac Mat AluCoat	26
----------------------------------	----

HVAC cauršūtie akmens vates paklāji

ar metāla sietu 26

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT	26
--	----

Cauršūtie akmens vates paklāji

ar metāla sietu 27–28

PAROC Pro Wired Mat WR 660	27
PAROC Wired Mat WR 660 AL1	27
PAROC Pro Wired Mat WR 680	28
PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1	28

Speciālo iekārtu ražotāju plāksnes 29

PAROC Fireplace Slab 90 AL1	29
---------------------------------------	----

Piederumi 30–32

PVC parklājumi cauruļvadu	
akmens vates siltumizolācijas apdarei	30
PVC 90 grādu gatavie līkumi	30
Cauruļvadu izolācijas un	
pārklājumu iestrādes piederumi	31
Cauruļvadu izolācijas un	
pārklājumu iestrādes piederumi	32

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 20 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	42,00	1008,00	A	1. Paka	2,82
18	33,60	806,40	A	1. Paka	2,88
22	33,60	806,40	A	1. Paka	3,04
28	24,00	576,00	A	1. Paka	3,37
35	24,00	576,00	A	1. Paka	3,40
42	18,00	432,00	A	1. Paka	3,83
48	14,40	345,60	A	1. Paka	4,07
54	14,40	345,60	A	1. Paka	4,12
60	10,80	259,20	A	1. Paka	4,74
64	10,80	259,20	B	1. Paka	5,75
76	8,40	235,20	A	1.Paleta	6,61
89	8,40	184,80	C	1.Paleta	7,61
108					
114					
133					
140					
159					
168					
219					
273					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$
 $\lambda_{50}=0,037,$
 $\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 30 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	24,00	576,00	B	1. Paka	3,19
18	18,00	432,00	A	1. Paka	3,23
22	18,00	432,00	A	1. Paka	3,32
28	14,40	345,60	A	1. Paka	3,63
35	14,40	345,60	A	1. Paka	4,80
42	10,80	259,20	A	1. Paka	5,11
48	8,40	235,20	A	1. Paka	5,20
54	8,40	235,20	A	1. Palete	5,52
60	8,40	235,20	A	1. Paka	5,62
64	8,40	184,80	A	1. Paka	6,17
76	6,00	144,00	A	1. Paka	6,53
89	6,00	144,00	A	1. Paka	6,88
108	3,60	115,20	A	1. Palete	9,69
114	3,60	108,00	A	1. Paka	9,91
133	3,60	86,40	A	1. Palete	11,06
140	3,60	72,00	B	1. Paka	11,09
159	3,60	64,80	A	1. Palete	13,67
168	3,60	57,60	A	1. Paka	14,01
219	2,40	38,40	B	1. Paka	16,25
273	1,20	28,80	C	1. Palete	19,79

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 40 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	14,40	345,60	A	1. Paka	4,20
18	10,80	259,20	B	1. Paka	4,36
22	10,80	259,20	A	1. Paka	5,24
28	10,80	259,20	A	1. Paka	5,51
35	8,40	235,20	A	1. Paka	5,91
42	8,40	184,80	A	1. Paka	6,37
48	8,40	184,80	A	1. Paka	6,49
54	8,40	184,80	A	1. Paka	7,27
60	6,00	144,00	A	1. Paka	7,63
64	6,00	144,00	B	1. Paka	7,96
76	6,00	144,00	A	1. Paka	8,18
89	3,60	115,20	A	1. Paka	8,90
108	3,60	86,40	A	1. Paka	9,85
114	3,60	86,40	A	1. Paka	10,14
133	3,60	64,80	B	1. Paka	11,09
140	3,60	64,80	B	1. Palete	11,29
159	2,40	52,80	B	1. Paka	13,84
168	2,40	52,80	A	1. Paka	14,20
219	2,40	38,40	B	1. Paka	16,06
273	1,20	24,00	C	1. Palete	22,98

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 50 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	8,40	184,80	A	1. Paka	6,07
18	8,40	184,80	A	1. Paka	6,30
22	8,40	184,80	A	1. Paka	6,74
28	8,40	184,80	A	1. Paka	6,88
35	6,00	144,00	A	1. Paka	7,27
42	6,00	144,00	A	1. Paka	7,60
48	6,00	144,00	A	1. Paka	7,79
54	6,00	144,00	A	1. Paka	9,85
60	6,00	144,00	A	1. Paka	10,01
64	3,60	115,20	A	1. Paka	10,55
76	3,60	108,00	A	1. Paka	11,33
89	3,60	86,40	A	1. Paka	12,12
108	3,60	72,00	A	1. Paka	13,08
114	3,60	64,80	A	1. Paka	13,13
133	3,60	57,60	B	1. Paka	19,18
140	2,40	52,80	A	1. Palete	19,75
159	2,40	48,00	B	1. Paka	20,11
168	2,40	43,20	A	1. Paka	20,25
219	1,20	31,20	A	1. Paka	22,08
273	1,20	21,60	B	1. Palete	28,61

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 60 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18	6,00	144,00	C	1.Palette	8,47
22	6,00	144,00	C	1.Palette	8,94
28	6,00	144,00	C	1.Palette	9,20
35	6,00	144,00	B	1.Palette	9,24
42	3,60	115,20	A	1.Palette	9,85
48	3,60	115,20	C	1.Palette	10,25
54	3,60	108,00	C	1.Palette	10,80
60	3,60	108,00	A	1.Palette	10,88
64	3,60	108,00	B	1.Palette	11,35
76	3,60	86,40	A	1.Palette	11,66
89	3,60	72,00	A	1.Palette	12,63
108	3,60	57,60	C	1.Palette	19,45
114	3,60	57,60	B	1.Palette	19,14
133	2,40	48,00	C	1.Palette	20,25
140	2,40	48,00	C	1.Palette	20,39
159	2,40	38,40	C	1.Palette	21,68
168	2,40	38,40	C	1.Palette	22,06
219	1,20	28,80	C	1.Palette	25,74
273	1,20	21,60	A	1. Paka	35,95

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 80 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35	3,60	86,40	C	1.Palete	15,21
42	3,60	72,00	C	1.Palete	15,40
48	3,60	72,00	C	1.Palete	16,24
54	3,60	64,80	C	1.Palete	17,01
60	3,60	64,80	C	1.Palete	18,53
64	3,60	64,80	C	1.Palete	20,51
76	3,60	57,60	A	1.Palete	21,99
89	2,40	52,80	A	1.Palete	23,37
108	2,40	43,20	C	1.Palete	26,35
114	2,40	43,20	B	1.Palete	27,61
133	2,40	38,40	C	1.Palete	28,71
140	2,40	38,40	C	1.Palete	29,37
159	1,20	31,20	C	1.Palete	32,13
168	1,20	31,20	C	1.Palete	33,71
219	1,20	21,60	C	1.Palete	37,48
273	1,20	19,20	C	1.Palete	51,82

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu
un gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta
alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase –
A2_L-s1, d0

Izolācijas biezums – 100 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54	2,40	48,00	C	1.Palete	25,63
60	2,40	48,00	C	1.Palete	26,68
64	2,40	48,00	C	1.Palete	26,89
76	2,40	43,20	C	1.Palete	27,08
89	2,40	38,40	C	1.Palete	28,41
108	1,20	38,40	A	1.Palete	33,84
114	1,20	38,40	A	1.Palete	35,28
133	1,20	28,80	A	1.Palete	38,08
140	1,20	28,80	A	1.Palete	38,60
159	1,20	21,60	B	1.Palete	41,76
168	1,20	21,60	A	1.Palete	58,72
219	1,20	19,20	A	1.Palete	63,00
273	1,20	26,40	C	1.Palete	71,39

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 20 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	42,00	1008,00	C	1.Palete	2,89
18	33,60	806,40	C	1.Palete	2,98
22	33,60	806,40	B	1.Palete	3,14
28	24,00	576,00	B	1.Palete	3,46
35	24,00	576,00	C	1.Palete	3,48
42	18,00	432,00	C	1.Palete	3,94
48	14,40	345,60	C	1.Palete	4,19
54	14,40	345,60	C	1.Palete	4,23
57	10,80	259,20	C	1.Palete	4,75
60	10,80	259,20	C	1.Palete	4,89
64	10,80	259,20	C	1.Palete	5,92
76	8,40	235,20	C	1.Palete	6,81
89	8,40	184,80	C	1.Palete	7,86
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219					
259					
273					
324					
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 30 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	24,00	576,00	C	1.Palete	3,26
18	18,00	432,00	C	1.Palete	3,28
22	18,00	432,00	B	1.Palete	3,39
28	14,40	345,60	A	1.Palete	3,72
35	14,40	345,60	B	1.Palete	4,90
42	10,80	259,20	A	1.Palete	5,21
48	8,40	235,20	C	1.Palete	5,31
54	8,40	235,20	C	1.Palete	5,64
57	8,40	235,20	C	1.Palete	5,68
60	8,40	235,20	B	1.Palete	5,71
64	8,40	184,80	C	1.Palete	6,29
76	6,00	144,00	B	1.Palete	6,72
89	6,00	144,00	B	1.Palete	7,10
102	3,60	115,20	C	1.Palete	9,04
108	3,60	115,20	C	1.Palete	9,87
114	3,60	108,00	B	1.Palete	10,11
127	3,60	86,40	C	1.Palete	10,98
133	3,60	86,40	C	1.Palete	11,06
140	3,60	72,00	C	1.Palete	11,31
159	3,60	64,80	C	1.Palete	13,69
168	3,60	57,60	C	1.Palete	14,30
194					
208	2,40	43,20	C	1.Palete	16,17
219	2,40	38,40	C	1.Palete	16,24
259					
273	1,20	28,80	C	1.Palete	19,41
324					
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 40 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	14,40	345,60	C	1.Palette	4,23
18	10,80	259,20	C	1.Palette	4,39
22	10,80	259,20	B	1.Palette	5,31
28	10,80	259,20	B	1.Palette	5,55
35	8,40	235,20	A	1.Palette	5,97
42	8,40	184,80	A	1.Palette	6,42
48	8,40	184,80	A	1.Palette	6,57
54	8,40	184,80	C	1.Palette	7,33
57	6,00	144,00	C	1.Palette	7,58
60	6,00	144,00	A	1.Palette	7,71
64	6,00	144,00	C	1.Palette	8,04
76	6,00	144,00	A	1.Palette	8,43
89	3,60	115,20	A	1.Palette	9,16
102	3,60	108,00	C	1.Palette	9,73
108	3,60	86,40	C	1.Palette	9,95
114	3,60	86,40	A	1.Palette	10,23
127	3,60	72,00	C	1.Palette	10,99
133	3,60	64,80	C	1.Palette	11,09
140	3,60	64,80	B	1.Palette	11,38
159	2,40	52,80	C	1.Palette	13,84
168	2,40	52,80	B	1.Palette	14,34
194	2,40	43,20	C	1.Palette	15,83
208	2,40	38,40	C	1.Palette	15,93
219	2,40	38,40	C	1.Palette	16,06
259	1,20	28,80	C	1.Palette	22,40
273	1,20	24,00	C	1.Palette	22,53
324	1,20	21,60	C	1.Palette	25,93
356					
406					
508					
612					
714					
813					
914					
1016					

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:

70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 50 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15	8,40	235,20	C	1.Palete	6,12
18	8,40	235,20	C	1.Palete	6,38
22	8,40	184,80	C	1.Palete	6,80
28	8,40	184,80	B	1.Palete	6,96
35	6,00	144,00	A	1.Palete	7,33
42	6,00	144,00	A	1.Palete	7,68
48	6,00	144,00	B	1.Palete	7,88
54	6,00	144,00	A	1.Palete	9,95
57	6,00	144,00	C	1.Palete	10,07
60	6,00	144,00	A	1.Palete	10,11
64	3,60	115,20	C	1.Palete	10,87
76	3,60	108,00	A	1.Palete	11,45
89	3,60	86,40	A	1.Palete	12,25
102	3,60	72,00	C	1.Palete	12,86
108	3,60	72,00	C	1.Palete	13,21
114	3,60	64,80	A	1.Palete	13,25
127	3,60	57,60	C	1.Palete	17,76
133	3,60	57,60	C	1.Palete	19,75
140	2,40	52,80	A	1.Palete	19,94
159	2,40	48,00	C	1.Palete	20,11
168	2,40	43,20	A	1.Palete	20,25
194	2,40	38,40	C	1.Palete	21,37
208	1,20	36,00	C	1.Palete	21,77
219	1,20	31,20	A	1.Palete	22,29
259	1,20	21,60	C	1.Palete	27,17
273	1,20	21,60	B	1.Palete	28,89
324	13,20	13,20	C	1.Palete	28,31
356	12,00	12,00	C	1.Palete	41,62
406	9,60	9,60	C	1.Palete	44,17
508	7,20	7,20	C	1.Palete	56,37
612	6,00	6,00	C	1.Palete	65,42
714	4,80	4,80	C	1.Palete	71,04
813	3,60	3,60	C	1.Palete	103,39
914	2,40	2,40	C	1.Palete	126,17
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 60 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18	6,00	144,00	C	1.Palette	8,47
22	6,00	144,00	C	1.Palette	8,94
28	6,00	144,00	C	1.Palette	9,20
35	6,00	144,00	C	1.Palette	9,24
42	3,60	115,20	C	1.Palette	9,85
48	3,60	115,20	C	1.Palette	10,25
54	3,60	108,00	B	1.Palette	10,80
57	3,60	108,00	C	1.Palette	10,86
60	3,60	108,00	A	1.Palette	10,88
64	3,60	108,00	C	1.Palette	11,35
76	3,60	86,40	A	1.Palette	11,66
89	3,60	72,00	A	1.Palette	12,63
102	3,60	64,80	C	1.Palette	18,80
108	3,60	57,60	C	1.Palette	19,45
114	3,60	57,60	A	1.Palette	19,73
127	2,40	52,80	C	1.Palette	20,13
133	2,40	48,00	C	1.Palette	20,25
140	2,40	48,00	B	1.Palette	20,39
159	2,40	38,40	C	1.Palette	21,68
168	2,40	38,40	A	1.Palette	22,72
194	1,20	38,40	C	1.Palette	24,71
208	1,20	31,20	C	1.Palette	25,25
219	1,20	28,80	C	1.Palette	25,74
259	1,20	21,60	C	1.Palette	34,89
273	1,20	21,60	C	1.Palette	35,95
324	12,00	12,00	C	1.Palette	43,77
356	9,60	9,60	C	1.Palette	45,09
406	8,40	8,40	C	1.Palette	49,38
508	7,20	7,20	C	1.Palette	60,93
612	4,80	4,80	C	1.Palette	74,92
714	3,60	3,60	C	1.Palette	86,80
813	3,60	3,60	C	1.Palette	108,40
914	2,40	2,40	C	1.Palette	129,58
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 80 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22	3,60	86,40	C	1.Palete	12,00
28	3,60	86,40	C	1.Palete	12,53
35	3,60	86,40	C	1.Palete	13,66
42	3,60	72,00	C	1.Palete	14,52
48	3,60	72,00	C	1.Palete	15,40
54	3,60	32,40	C	1.Palete	16,18
57	3,60	86,40	C	1.Palete	17,61
60	3,60	32,40	C	1.Palete	17,75
64	3,60	72,00	C	1.Palete	20,01
76	3,60	64,80	A	1.Palete	21,32
89	2,40	52,80	A	1.Palete	22,72
102	2,40	52,80	C	1.Palete	25,79
108	2,40	52,80	C	1.Palete	25,79
114	2,40	48,00	A	1.Palete	27,95
127	2,40	43,20	C	1.Palete	28,14
133	2,40	43,20	C	1.Palete	28,24
140	2,40	38,40	B	1.Palete	28,91
159	2,40	38,40	C	1.Palete	31,76
168	1,20	38,40	B	1.Palete	33,38
194	1,20	28,80	C	1.Palete	34,68
208	1,20	24,00	C	1.Palete	36,11
219	1,20	21,60	B	1.Palete	37,27
259	1,20	21,60	C	1.Palete	50,44
273	12,00	12,00	B	1.Palete	52,04
324	9,60	9,60	C	1.Palete	53,00
356	8,40	8,40	C	1.Palete	59,67
406	7,20	7,20	C	1.Palete	62,42
508	4,80	4,80	C	1.Palete	71,33
612	3,60	3,60	C	1.Palete	88,16
714	3,60	3,60	C	1.Palete	104,46
813	2,40	2,40	C	1.Palete	124,21
914	2,40	2,40	C	1.Palete	151,36
1016	1,20	1,20	C	1.Palete	200,23

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 100 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35	3,60	86,40	C	1.Palette	20,73
42	3,60	72,00	C	1.Palette	23,31
48	3,60	72,00	C	1.Palette	24,26
54	3,60	64,80	C	1.Palette	25,07
57	3,60	64,80	C	1.Palette	26,03
60	3,60	64,80	C	1.Palette	26,14
64	3,60	64,80	C	1.Palette	26,41
76	3,60	57,60	C	1.Palette	26,56
89	2,40	52,80	C	1.Palette	27,92
102	2,40	48,00	C	1.Palette	31,61
108	2,40	43,20	C	1.Palette	33,54
114	2,40	43,20	A	1.Palette	35,01
127	2,40	38,40	C	1.Palette	36,61
133	2,40	38,40	C	1.Palette	37,89
140	2,40	38,40	A	1.Palette	38,41
159	1,20	31,20	C	1.Palette	41,67
168	1,20	31,20	A	1.Palette	60,95
194	1,20	24,00	C	1.Palette	62,69
208	1,20	21,80	C	1.Palette	63,13
219	1,20	21,60	A	1.Palette	63,55
259	9,60	9,60	C	1.Palette	66,71
273	9,60	9,60	C	1.Palette	67,48
324	7,20	7,20	C	1.Palette	70,05
356	7,20	7,20	C	1.Palette	71,57
406	6,00	6,00	C	1.Palette	76,49
508	4,80	4,80	C	1.Palette	91,45
612	3,60	3,60	C	1.Palette	114,68
714	2,40	2,40	C	1.Palette	129,39
813	2,40	2,40	C	1.Palette	173,60
914	1,20	1,20	C	1.Palette	201,05
1016	1,20	1,20	C	1.Palette	232,12

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 120 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64	1,20		C	1.Palete	30,89
76	1,20		C	1.Palete	32,55
89	1,20		C	1.Palete	34,97
102	1,20		C	1.Palete	39,09
108	1,20		C	1.Palete	43,61
114	1,20		C	1.Palete	46,06
127	1,20		C	1.Palete	47,70
133	1,20		C	1.Palete	48,89
140	1,20		C	1.Palete	49,70
159	1,20		C	1.Palete	59,38
168	1,20		C	1.Palete	59,86
194	1,20		C	1.Palete	62,65
208	1,20		C	1.Palete	64,73
219	1,20		C	1.Palete	66,19
259	7,20	7,20	C	1.Palete	70,16
273	7,20	7,20	C	1.Palete	72,66
324	6,00	6,00	C	1.Palete	78,31
356	6,00	6,00	C	1.Palete	82,31
406	4,80	4,80	C	1.Palete	90,25
508	3,60	3,60	C	1.Palete	108,69
612	2,40	2,40	C	1.Palete	125,45
714	2,40	2,40	C	1.Palete	143,39
813	1,20	1,20	C	1.Palete	189,94
914	1,20	1,20	C	1.Palete	222,98
1016	1,20	1,20	C	1.Palete	251,64

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,039$,
 $\lambda_{100}=0,045$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³
 Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C
 Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 140 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89	1,20		C	1.Palete	37,65
102	1,20		C	1.Palete	49,06
108	1,20		C	1.Palete	51,91
114	1,20		C	1.Palete	54,23
127	1,20		C	1.Palete	55,38
133	1,20		C	1.Palete	55,85
140	1,20		C	1.Palete	61,08
159	1,20		C	1.Palete	66,01
168	1,20		C	1.Palete	68,75
194	1,20		C	1.Palete	73,7
208	1,20		C	1.Palete	74,92
219	1,20		C	1.Palete	76,16
259	6,00	6,00	C	1.Palete	87,91
273	6,00	6,00	C	1.Palete	93,68
324	4,80	4,80	C	1.Palete	102,51
356	4,80	4,80	C	1.Palete	106,66
406	3,60	3,60	C	1.Palete	117,39
508	3,60	3,60	C	1.Palete	156,17
612	2,40	2,40	C	1.Palete	176,65
714	2,40	2,40	C	1.Palete	197,00
813	1,20	1,20	C	1.Palete	218,50
914	1,20	1,20	C	1.Palete	249,83
1016	1,20	1,20	C	1.Palete	296,12

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko
cauruļvadu
pretuguns un
siltumizolācija



Īpatnējais
siltumvadītspējas
koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais
blīvums –
100 kg/m³

Maksimālā darbības
temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase –
A1_L

Izolācijas biezums – 160 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89					
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219	6,00	6,00	C	1.Palette	89,16
259	4,80	4,80	C	1.Palette	102,52
273	4,80	4,80	C	1.Palette	108,22
324	4,80	4,80	C	1.Palette	116,02
356	3,60	3,60	C	1.Palette	119,88
406	3,60	3,60	C	1.Palette	153,65
508	2,40	2,40	C	1.Palette	172,30
612	2,40	2,40	C	1.Palette	191,89
714	1,20	1,20	C	1.Palette	213,41
813	1,20	1,20	C	1.Palette	242,90
914	1,20	1,20	C	1.Palette	264,43
1016	1,20	1,20	C	1.Palette	304,57

- Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
- Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039,$
 $\lambda_{100}=0,045,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Ugunsreakcijas klase – A1_L

Izolācijas biezums – 200 mm

Iekšējais diametrs, mm	Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m
12/15					
18					
22					
28					
35					
42					
48					
54					
57					
60					
64					
76					
89					
102					
108					
114					
127					
133					
140					
159					
168					
194					
208					
219	1,20		C	1.Palete	131,10
259	1,20		C	1.Palete	141,64
273	1,20		C	1.Palete	145,60
324	1,20		C	1.Palete	145,02
356	1,20		C	1.Palete	174,41
406	1,20		C	1.Palete	183,68
508	1,20		C	1.Palete	202,98
612	1,20		C	1.Palete	229,71
714	1,20		C	1.Palete	255,84
813					
914					
1016					

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biezumiem.

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti tsā termiņā (ierobežots daudzums).
 B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
 Pasūtot materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.
 Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

PAROC HVAC Bend AluCoat T

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Līkumu rādiuss –

$R = 1,5 \times D$

Ugunsreakcijas klase –

A2_s-s1, d0

Iepakojuma izmērs:

206x110x530 mm

306x165x790 mm

300x600x600 mm

300x600x1200 mm

Izolācijas biezums, mm	20		30		40		50	
	iekšējais diametrs, mm	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā
15			7	3,26	5	4,24		
18			6	3,28	5	4,40	7	6,38
22			6	3,39	5	5,31	6	6,80
28	7	3,46	5	3,72	5	5,55	6	6,96
35	7	3,48	5	4,89	7	5,97	5	7,33
42	6	3,94	5	5,21	6	6,42	5	7,68
48	5	4,19	7	5,31	6	6,57	5	7,88
54	4	4,23	7	5,64	6	7,33	5	9,95
60	4	4,89	7	5,71	5	7,71	5	10,11
64	4	5,92	6	6,29	5	8,04	10	10,87
76	7	6,81	5	6,72	5	8,43	5	11,33
89	6	7,86	9	8,60	6	9,16	9	12,25
108			6	9,87	9	9,95	9	13,21
114			5	10,11	9	10,23	6	13,25
133			7	11,06	6	11,09	5	19,75
140			6	11,31	6	11,38	5	19,94
159			6	13,69	5	13,84	4	20,11
168			5	14,30	5	14,34	4	20,25

Izolācijas biezums, mm	60		80		100	
	iekšējais diametrs, mm	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā	Cena bez PVN €/gab.	Daudzums gabali ie- pakojumā
15						
18	5	8,47				
22	5	8,94				
28	5	9,20				
35	5	9,24	9	15,21		
42	6	9,85	9	15,40		
48	6	10,25	9	16,24		
54	5	10,80	6	17,01		
60	5	10,88	9	18,53	4	26,68
64	5	11,35	9	20,51	4	26,89
76	9	11,66	5	21,99	4	27,07
89	9	12,63	5	23,37		
108	5	19,45	4	26,35		
114	5	19,73	4	28,45		
133	4	20,25				
140	4	20,39				
159						
168						

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtīt materiālu PAKĀS (mazākā apjomā kā PALETĒ), tiks papildus aprēķināts +15% cenai.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

AKMENS VATES LAMELLAS

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$, $\lambda_{100}=0,059$, $\lambda_{150}=0,074$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Paka	4,46
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Paka	5,06
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	6,37
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Paka	7,44
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1. Palete	10,42
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	11,83
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1. Palete	12,82
100	2500	1000	2,50	50,00	A	1. Paka	15,32

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Gaisa vadu
pretkondensāta
un
siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 50 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1. Palete	5,28
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1. Palete	6,00
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1. Palete	7,33
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1. Palete	8,55
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2. Paletes	12,00
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2. Paletes	14,39
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2. Paletes	17,50
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2. Paletes	16,39

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

AKMENS VATES PAKLĀJI

PAROC Pro Loose Mat 80

Ugunsdroša
siltumizolācija
neregulāras
formas karstām
virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,043$, $\lambda_{100}=0,047$, $\lambda_{200}=0,065$, $\lambda_{300}=0,095$, $\lambda_{400}=0,138$, $\lambda_{500}=0,196$ W/mK

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 600 °C

Ugunsreakcijas klase – A1


Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
50	5000	1000	5,00	45,00	A	1. Paka	7,10

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

HVAC PLĀKSNES

PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT

Pretuguns
izolācija
ventilācijas
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
60	1200	600	4,32	51,84	C	6. Paletes	11,55

PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT

Pretuguns
izolācija
ventilācijas
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,040$

Materiāla nominālais blīvums – 120 kg/m³

Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
60	1200	600	2,88	57,6	C	4. Paletes	12,68

PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT

Pretuguns
izolācija
ventilācijas
sistēmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,040$

Materiāla nominālais blīvums – 140 kg/m³

Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
60	1200	600	2,88	57,6	C	4. Paletes	22,98

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Hvac Fire Slab materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

HVAC PLĀKSNES

PAROC Fire Slab 110

Pretuguns
akmens vates
plāksne



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,038$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,063$, $\lambda_{300}=0,087$, $\lambda_{400}=0,117$
 Materiāla nominālais blīvums – 110 kg/m³
 Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C
 Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
50	1200	600	3,60	72,00	A	1. Paka	11,06

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC Hvac Fire Slab materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

HVAC PAKLĀJI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Pirts vate un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,036$

Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8	168	A	1. Paka	4,71
50	7000	1000	7	147	A	1. Paka	6,21
80	5000	1000	5	105	C	7. Palete	9,32
100	4000	1000	4	84	A	1. Palete	12,38

HVAC CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT

Pretuguns un siltumizolācija gaisavadiem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{10}=0,036$, $\lambda_{50}=0,040$, $\lambda_{100}=0,046$, $\lambda_{200}=0,064$, $\lambda_{300}=0,089$, $\lambda_{400}=0,121$, $\lambda_{500}=0,159$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 640 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija melnā krāsā*

Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
50	5000	1000	5	105	A	1. Paka	12,51
80	3500	1000	3,5	73,5	A	1. Paka	16,24
100	2500	1000	2,5	52,5	B	1. Paka	24,17

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).

B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

Pasūtot C kategorijas produktu, zemāk par minimālo pasūtāmo apjomu, katrai pasūtīšanas līnijai tiek piemērota papildu maksa 300 eiro.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Pro Wired Mat WR 660

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,053$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{250}=0,072$, $\lambda_{300}=0,084$,
 $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 660 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Paka	6,62
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	7,37
50	5000	1000	5,00	105,00		1. Paka	8,82
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	10,23
70	3500	1000	3,50	73,50		1. Palete	11,48
80	3500	1000	3,50	73,50		1. Paka	12,95
90	3000	1000	3,00	63,00		1. Palete	14,23
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Paka	15,45
120	2000	1000	2,00	42,00		1. Palete	18,22

PAROC Wired Mat WR 660 AL1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,053$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{250}=0,072$, $\lambda_{300}=0,084$,
 $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$

Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 660 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija*

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Paka	8,43
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	9,54
50	5000	1000	5,00	105,00		1. Paka	10,52
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	11,84
70	3500	1000	3,50	73,50		1. Palete	13,85
80	3500	1000	3,50	73,50		1. Paka	15,21
90	3000	1000	3,00	63,00		1. Palete	18,11
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Paka	18,38
120	2000	1000	2,00	42,00		1. Palete	21,06

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

PAROC Pro Wired Mat WR 680

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{150}=0,051$, $\lambda_{200}=0,059$, $\lambda_{250}=0,068$, $\lambda_{300}=0,078$,
 $\lambda_{400}=0,102$, $\lambda_{500}=0,131$, $\lambda_{600}=0,167$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 680 °C

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		1. Palete	7,01
40	6500	1000	6,50	136,50		1. Palete	8,53
50	4500	1000	4,50	94,50		1. Palete	10,14
60	4000	1000	4,00	84,00		1. Palete	11,56
70	3500	1000	3,50	73,50		4. Paletes	12,89
80	3500	1000	3,50	73,60		1. Palete	14,02
90	3000	1000	3,00	63,00		4. Paletes	16,05
100	2500	1000	2,50	52,50		1. Palete	17,14
120	2000	1000	2,00	42,00		4. Paletes	18,79

PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,059$, $\lambda_{300}=0,078$, $\lambda_{400}=0,102$, $\lambda_{500}=0,131$, $\lambda_{600}=0,167$

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 680 °C

Pārklājums – alumīnija folija

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasūtāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	8000	1000	8,00	168,00		4. Paletes	9,64
40	6500	1000	6,50	136,50		4. Paletes	10,86
50	4500	1000	4,50	94,50		4. Paletes	11,04
60	4000	1000	4,00	84,00		4. Paletes	13,97
70	3500	1000	3,50	73,50		4. Paletes	16,12
80	3500	1000	3,50	73,60		4. Paletes	17,63
90	3000	1000	3,00	63,00		4. Paletes	18,36
100	2500	1000	2,50	52,50		4. Paletes	19,14

* – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

PAROC Pro Wired Mat WR 680 un PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1 materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES

PAROC Fireplace Slab 90 AL1

Ugunsdroša
plāksne
kamīniem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Materiāla nominālais blīvums – 90 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C

Pārklājums – alumīnio folija

Ugunsreakcijas klase – A1

Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepako- jumā, m ²	Daudzums paletē, m ²	Kategorija	Pasū- tāmais apjoms, Min.	Cena bez PVN €/m ²
30	1000	600	6,00		A	1. Paka	10,84
50	1000	600	3,60		A	1. Paka	15,55

Piegādes produktu kategorijas, paletēm: A – produkti tiek piegādāti īsā termiņā (ierobežots daudzums).
B – produkti, kas piegādāti standarta izteiksmē. C – piegādes noteikumi tiek saskaņoti pēc pieprasījuma.

PAROC InVent materiālus piegādājam tikai pilnās paletēs.

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

PIEDERUMI**PVC parklājumi cauruļvadu
akmens vates siltumizolācijas apdarei**

PVC parklājumi
cauruļvadu
akmens vates
siltumizolācijas
apdarei

Gluds, higiēnisks, izturīgs, viegli montējams grūti degošs, ķīmiski noturīgs parklājums
Eksploatācijas temperatūra no -20 °C līdz +70 °C
Fizioloģiski nekaitīgs, bez smaržas - ieteicams pārtikas rūpniecībā.
PVC parklājums nav paredzēts lietot ārpus telpām.

Materiāls	Rullļa plat. mm	Metri rullī	m ² rullī	Cena bez PVN €/m ²
PVC parklājums 8206	1400	25	35	4,87

PVC 90 grādu gatavie līkumi

PVC parklājumi
cauruļvadu
akmens vates
siltumizolācijas
apdarei

PVC 90 grādu gatavie
līkumi ievērojami paātrina
parklājumu montāžu un
uzlabo apdares kvalitāti

Izolācijas iekšējais diam. mm	Nominālais izolācijas biezums, mm						"PVC 90° līkumi, mm"	Cena bez PVN €/gab.
	20	30	40	50	60	80		
12	52	72	92	115			52	1,29
15	52	72	92	115	141		62	1,39
18	62	72	102	115	141		72	1,69
22	62	82	102	128	141		82	1,95
28	72	82	102	128	154		92	2,57
35	72	92	115	141	154		102	2,79
42	82	102	128	141	167		115	3,11
49	92	102	128	154	167	206	128	3,91
54	92	115	128	154	180	219	141	5,27
60	102	115	141	154	180	219	154	5,70
64	102	128	141	167	180	219	167	6,19
70	115	128	154	167	193	232	180	6,51
76	115	141	154	180	193	232	193	9,75
89	128	154	167	193	206	245	206	10,64
102	141	167	180	206	219	258	219	13,58
108	154	167	193	206	232	271	232	14,05
114	154	180	193	219	232	271	245	15,83
133	180	193	219	232	258	297	258	20,00
140	180	206	219	245	258	297	271	21,38
159		219	245	258	284	323	284	24,93
169		232	245	271	284	323	297	25,73
219		284	297	323	336	375	323	29,42
							336	38,53
							375	51,68
							414	76,78
							427	85,17


PIEDERUMI**Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi**

Kņopītes	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	1000 gab.	8,44
Kņopīšu baksts, taisns	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	1 gab	6,32
Kņopīšu baksts, 90 grādu	Rulono plotis, mm	Cena bez PVN €/gab.
	1 gab	6,32
PVC-lente 0,15x25 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m rullis	2,50
PVC-lente 0,15x50 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	20 m rullis	9,92
Uzgalis 20 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	12,69
	5 m	6,34
Uzgalis 30 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	13,33
	5 m	6,67
Uzgalis 40 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	21,30
	5 m	10,64
Uzgalis 50 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	23,08
	5 m	11,53
Uzgalis 60 mm	Mērvienība	Cena bez PVN €/gab.
	10 m	24,68
	5 m	12,34

PIEDERUMI

Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi

PAROC AluCoat līmlenta 50 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		22,82
PAROC AluCoat līmlenta 75 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		33,86
PAROC BlackCoat līmlenta 75 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		24,67
PAROC BlackCoat līmlenta 110 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	50 m rullis		32,23
PAROC HT līmlenta (augstām temperatūrām, līdz +350 °C) 50 mm	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	5 m rullis		12,71
Stieple 0,7 mm spole ap 29 m	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	spole		1,56
PAROC Springs XFS 001 (Tērauda spirāles skrūve)	Mērvienība		Cena bez PVN €/gab.
	60 mm	500 gab.	100,00
	120 mm	250 gab.	60,00
Pēc pasūtījuma varam piegādāt skrūves ar garumu 40, 80, 100, 160, 200 un 240 mm.			




ILGMŪŽĪGS

PAROC® iestājas par energoefektīviem un ugunsdrošiem akmens vates izolācijas risinājumiem jaunām un restaurētām ēkām, kuģniecībai un termināliem, akustikai un citiem industriālajiem projektiem. Šo izstrādājumu pamatā ir 80 gadus ilga vēsture akmens vates ražošanā un pieredzē, kas balstās uz tehniskām zināšanām, pastāvīgu produktu izpēti un inovācijām.



PĀRSTRĀ-
DĀJAMS

Celtniecības izolācijas piedāvājumā ir ietverts plašs izstrādājumu un risinājumu klāsts visām tradicionālajām ēku siltināšanas vajadzībām. Celtniecības izolācijas izstrādājumi, galvenokārt, tiek izmantoti, lai nodrošinātu siltuma, uguns un skaņas izolāciju ārsienu, jumtu, grīdu un pagrabu, starpstāvu grīdu un starpsienu risinājumos. Piedāvātajā izstrādājumu klāstā atradīsiet arī akustiskos griestu un sienu paneļus, kā arī akustiskos risinājumus industriālajiem projektiem.



SKANU
IZOLĒJOŠS

Tehniskās izolācijas piedāvājumā ir ietverti siltuma, uguns un skaņu izolējoši izstrādājumi apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu, rūpniecības procesa, cauruļvadu, kā arī kuģubūves un terminālu izolācijas risinājumiem.



UGUNSDROŠS

Plašākai informācijai, lūdzu apmeklējiet www.paroc.lv



MITRUMA
DROŠS



DROŠS



ENERGOEFEKTĪVS

Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija tiek nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi, un par tās saņemšanu un interpretāciju ir atbildīgs saņēmējs. Tā kā informācijas lietošanas apstākļi var atšķirties un tos nav iespējams kontrolēt, Paroc neuzņemas atbildību par jebkuru šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datiem, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma.

Janvāris 2022
1023TILV0122
© Paroc 2022