

PAROC Urbšanas rīki

PAROC Urbis betonam L 6,3 (XFD 001)
 PAROC Urbis betonam S 5,0 (XFD 002)
 PAROC Pagarinātājs urbim (XFD 003)
 PAROC Skrūvgrieža uzgalis T25 (XFT 005)



PAROC Urbis betonam L 6,3 (XFD 001) ar SDS savienojumu ir piemērots betona, viegla betona un ķieģeļu sienu urbšanai. Urbis tiek izmantots priekšurbumam pirms fasādes betona skrūves HECO Multi Monti (XFS 004) montāžas.

Urbja diametrs ir 6,3 mm, un pieejamais urbšanas dziļums ir 300-450 mm.

PAROC urbis betonam S 5,0 (XFD 002) ar griezēju / pieturu ir piemērots betona, viegla betona un ķieģeļu sienu urbšanai. Urbis tiek izmantots priekšurbumam pirms izolācijas stiprinājuma SFS R45x85/TI-T25-6,3 tā montāžas betona sienā (XFM 005).

Urbja diametrs ir 5mm, urbšanas dziļums 35mm un tas ir pieejams 100 mm garumā.

Biezākiem izolācijas slāņiem ieteicams pagarināt XFD 002 ar 500 mm garu pagarinājuma daļu **PAROC Drill Bit pagarinājumu** (XFD 003) ar SDS un konisku stiprinājumu. Urbja pagarinājumam ir ķīlis, ko var izmantot, lai atdalītu betona urbi no pagarinājuma posma.

Izolācijas stiprinājuma uzstādīšanai ieteicams izmantot **PAROC skrūvgrieža uzgali T25 (XFT 005)**. Skrūvgrieža uzgalis ar Torx T25 un universālo 1/4 collu sešstūra galvu der visiem urbjiem, trieciena draiveriem un manuālajiem skrūvgriežiem. Skrūvju draivera bits ir piemērots gan izolācijas dībeļa SFS RP45x120/BS-4,8 koka (XFM 004), gan izolācijas dībeļa SFS R45x85/TI-T25-6,3 (XFM 005) uzstādīšanai betona sienām.

APSTIPRINĀJUMI:

-

PIELIETOJUMS:

Izolācijas stiprinājuma rīki

IEPAKOJUMS / GLABĀŠANA:

Kartona kaste

IZMĒRI

Izstrādājuma kods	diametrs	Garums / Urbšanas dziļums	iepakojums	EAN 64380
PAROC Urbis betonam L 6,3 (XFD 001)	6,3 mm	360 mm / 300 mm 410 mm / 350 mm 510 mm / 450 mm	1 drill / kaste	8566708 8566707 8566706
PAROC Urbis betonam S 5,0 (XFD 002)	5 mm	100 mm / 35 mm	1 drill / kaste	8571085
PAROC Pagarinātājs urbim (XFD 003)		500 mm	1 pagarinātājs / kaste	8571085
PAROC Skrūvgrieža uzgalis T25 (XFT 005)	6,3mm	350 mm	1 uzgalis / kaste	8571086

