

PRODUKTA DATU LAPA



PAROC XFR 200

Apmetuma stiprinājums ķieģeļu sienai

Stiprinājums sastāv no modificēta poliamida PA patronas un no sieta turētāja kura sastāvā ir acetāls PDM. Sieta fiksators un dībeļa ķīlis ietilpst piegādes vienībā.

PAROC XFR 200 apmetuma sistēmas stiprinājums tiek lietots akmens vates stiprināšanai pie ķieģeļu vai vieglbetona sienas konstrukcijas. Stiprinājums sastāv no modificēta poliamida patronas un no sieta turētāja kura sastāvā ir acetāls. Sieta fiksators un dībeļa ķīlis ietilpst piegādes vienībā.

Iepakojuma Veids Kartons

DIMENSIJAS	
Biezums	Siltumizolācijas biezumam: 30 mm, 40 - 50 mm, 60 - 80 mm, 90 - 100 mm, 110 - 120 mm, 130 - 150 mm, 160 - 180 mm
Garums	Stiprinājums: 100 mm, 120 mm, 150 mm, 170mm, 190 mm, 220 mm, 250 mm

Apiešanās

MONTĀŽA

Atsevišķa darba instrukcija No 3030 un atsevišķa projektēšanas instrukcija "Putssystem", No. 303
--

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Venības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.