

PRODUKTA DATU LAPA



PAROC XSI 003

Bļivējamā sloksne

Stikla vates sloksne

PAROC XSI 003 bļivējuma sloksne tiek izmantota kā siltumizolējošs bļivējums; piemēram, ap logiem, durvīm un sienu daļām. Ar plāno un mīksto stikla vates izolācijas sloksni ir viegli strādāt un lietot dažādos risinājumos. Ar PAROC XSI 003 var aizpildīt tukšumus sienās un šuves dažādēs būves stadijās un daļās.

DIMENSIJAS	
Biezums	22 mm
PLatums	50, 80, 100 mm
Garums	15000 mm

Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS		
Ugunsreakcijas klase, Eiroklase	A1	EN 13501-1
Degtspēja	Nedegošs	EN ISO 1182

PAROC SIA, Celniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.