

PRODUKTA DATU LAPA



PAROC XSI 002

Blīvējamā sloksne

Divas stikla vates sloksnes, no kurām viena pārklāta ar polietilēna apvalku.

PAROC XSI 002 blīvējuma sloksne tiek lietota kā siltumizolējošs blīvējums ap logu un durvju aplodām. Izstrādājums sastāv no divām stikla vates sloksnēm, kur vieta ir pārklāta ar polietilēna plēvi. Pārklātā sloksne nodrošina iekšējās puses gaisa hermētiskumu un ārējā uzlabo konstrukcijas siltumnoturību savienojumā ar ēkas daļu.

DIMENSIJAS	
Biezums	22 mm
PLatums	60 mm
Garums	15000 mm

Īpašības

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS		
Degtspēja	Nepārkļātā sloksne: nedegošs Pārkļātā sloksne: degošs	EN ISO 1182 EN ISO 1182
Ugunsnoturības klasifikācija	Nepārkļātā sloksne: A1 Pārkļātā sloksne: F	EN 13501-1 EN 13501-1

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un slāvkli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.