

PAROC XMV 020

Tvaika/gaisa barjera



Īss Apraksts

Vecumu izturīga, caurspīdīga LD polietilēna plēve. Nav dubulti pārklāta.

Pielietojums

Kvalitatīva tvaika gaisa barjeras plastikas plēve 0,2mm lēzenu jumtu, sienu, griestu bēniņu konstrukcijās

Biezums

0.20 mm

PLatums

2.7 m

Garums

50 m

Svars

26 kg

Ugunsizturības īpašības

Citas ugunsdrošības īpašības

ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Degtspēja	Degošs	EN ISO 1182

PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.